Dantherm®
CLIMATE SOLUTIONS

PATENT
PATENTED
EP 4148335

RCV MEDIUM-SERIEN

PATENTEREDE BOLIGVENTILATIONSLØSNINGER, DER ER DESIGNET TIL HURTIG OG NEM INSTALLATION - SELV I VANSKELIGE OMRÅDER

DANTHERMGROUP

Omgivende installations-temperatur ned til -12 °C

Vanskeligt installationssted?
Prøv RCV Medium!

Den patenterede RCV Medium-serie er en ny generation af kompakte boligventilationsanlæg, der er designet til hurtig, fleksibel installation og pålidelig ydelse i ethvert klima.

Dantherms nye RCV Medium-serie er kommet for at forenkle boligventilation. Anlæggene er designet til hurtig installation og maksimal fleksibilitet og tilbyder 32 kanaltilslutningskombinationer, muligheder for elektronisk spejlvending og plug-and-play-styring - alt sammen i et kompakt design, der også klarer installation i uopvarmede rum.



Uanset om du er installatør og udfordret af trange installationsforhold eller husejer på udkig efter energieffektiv komfort, så leverer RCV 480 P1-CF, RCV 480 E2-CF og RCV 640 P2-CF frisk luft, smart styring og ro i sindet.

Med høj varmegenvinding, effektiv ventilation og en sommer-bypassfunktion sikrer RCV Medium-serien et sundt indeklima året rundt.

RCV Medium

Fordele for installatører

- **Reduceret lagerbeholdning:**
  Spejlvendte kanaler og 32 mulige konfigurationer betyder, at du har brug for færre modeller på lager eller på byggepladsen
- **Forenklet installationsarbejde:**
  Kompakt design og flere kanalmuligheder letter dit arbejde og sparer tid
- **Hurtig idriftsættelse:**
  Hurtig kalibrering ved hjælp af det gratis Dantherm PC Tool og *Constant Flow* (trykstyring)
- **Minimeret servicearbejde:**
  Fronten kan let afmonteres for hurtigt filterskifte og uhindret adgang til alle komponenter

RCV 480 P1-CF

RCV 640 P2-CF

RCV 480 E2-CF

Hvilken model er den rigtige for dig?

Specifikationer	Enheder		RCV 480 P1-CF	RCV 640 P2-CF	RCV 480 E2-CF
Maksimalt opnåelig luftmængde ved 100Pa	V_{100Pa}	m^3/h	480	640	480
Maksimalt deklareret luftmængde ved 100Pa	$V_{max.\ nom.}$	m^3/h	350	450	350
Anbefalet driftsområde	V	m^3/h	80-350	80-450	80-350
Driftsområde Passivhaus ved 100Pa	V_{PHI}	m^3/h	Afventer	n/a	n/a
EN 13141-7 referenceluftmængde ved 50Pa	V_{REF}	m^3/h	245	315	245
Constant flow – fast luftmængde uanset statisk tryk	-	-	Ja	Ja	Ja
Virkningsgrad (EN13141-7)	η_{SUP}	%	91	86	81
Mål (uden vægbeslag)	b x h x d	mm	790 x 713 x 643	790 x 713 x 643	790 x 713 x 643
Vægt		kg	45	43,5	47

Ventilation med varmegenvinding

Højeffektive varmevekslere og ventilatorer

RCV 480 P1-CF og 640 P2-CF-aggregaterne er udstyret med vores højeffektive og lette modstrømsvekslere af plast med virkningsgrader på op til 91% og et minimalt tryktab.

RCV 480 E2-CF bruger vores entalpimodstrømsveksler, som giver en række unikke fordele i forhold til andre typer modstrømsvekslere. Ved at overføre fugt fra udsugningsluften til indblæsningsluften forhindrer entalpiveksleren udtørring af indeklimaet om vinteren. Om sommeren fjerner den fugtighed fra indblæsningsluften.

På den måde opretholder entalpiveksleren en optimal luftfugtighed indendørs (40-60 %) hele året og undgår dermed udtørring og fugtproblemer.

Desuden reducerer entalpiveksleren energiforbruget betydeligt, fordi den genvinder varme og fugt meget effektivt.

Alle tre ventilationsanlæg leveres som standard med energieffektive EC-ventilatormotorer, der hjælper med at reducere energiforbruget.

Vil du vide mere om entalpi?
Så scan koden eller klik her

Sundt og behageligt indeklima

Hvorfor vælge Dantherm boligventilation?

- Dansk design og kvalitet siden 1958
- Stor erfaring inden for boligventilation
- Energieffektive løsninger
- Højre-/venstremodel i én og samme enhed
- Smartphone-app
- Automatisk frikøling
- Nem installation og brugervenlig betjening
- Uddannet og erfarent serviceteam

Dantherm bruger to typer modstrømsvarmevekslere

RCV 480 P1-CF **RCV 640 P2-CF**	**Plastveksler:** Kendetegnet ved lavt tryktab, god lydreduktion, høj luftmængde og fremragende virkningsgrad.
RCV 480 E2-CF	**Entalpiveksler:** En særlig polymermembran, der kan overføre op til 65 % af luftfugtigheden.

Varmeveksler af plast
Sensibel energi (varme) genvindes fra udsugningsluften og overføres til den friske indblæsningsluft.



Entalpivarmeveksler
Sensibel energi (varme) og latent energi (fugtighed) genvindes fra udsugningsluften og overføres til den friske indblæsningsluft.

RCV Medium



Fleksibel enhed

De fabriksmonterede kanalforseglinger på siden af enheden kan nemt fjernes med en sideskærer og derefter bruges til at forsegle andre kanaler, der ikke skal bruges.



Træt af at lave eksisterende rørføringer om, så de passer til dine ventilationsaggregater?

I modsætning til alle andre boligventilationsaggregater tilbyder RCV Medium hele 32 forskellige kanaltilslutnings-muligheder. 16 kombinationer for venstre opsætning (A) og 16 for højre opsætning (B). Du vælger blot den, der er mest praktisk til dit projekt!

Fleksibiliteten gør, at du altid kan færdiggøre din installation på en hurtig og omkostningsbesparende måde, selv i de mest udfordrende installationsområder.

(A) VENSTRE SET-UP



(B) HØJRE SET-UP

- T1 Indtag
- T2 Indblæsning
- T3 Udsugning
- T4 Afkast

RCV 480$_{P1\text{-}CF}$

RCV 480 P1-CF er et meget effektivt og kompakt boligventilationsaggregat til private villaer og lejligheder.

Det patentanmeldte og veldesignede aggregat leveres færdigpakket og komplet med indbygget kontrolpanel, inklusiv afløbsslange og alle nødvendige dele til vægmontering på installationsstedet.

Varmegenvindingen foregår i den højeffektive modstrømsveksler, som kan opnå optimal virkningsgrad med mindst muligt tryktab ved de lave luftmængder, der typisk anvendes i boliger.

Alle anlæg leveres med en galvaniseret metaloverfladefinish.

- **Indbygget fugtsensor**, der intelligent reducerer energiforbruget i perioder med lavt behov for ventilation
- **Patentanmeldt *Constant Flow*-funktion**, som præcist fastholder luftmængden uanset variationer i det statiske tryk
- **Avanceret frikølingslogik**, der automatisk øger luftmængden og udnytter kølig natteluft til at sænke temperaturen indendørs
- **Elektronisk spejlvending** af anlægget, som sikrer fleksibel installation i både venstre- og højrekonfiguration
- **Brændeovns-/pejsetilstand**, der midlertidigt hæver det interne tryk for at optimere skorstenstrækket under optænding
- **EC-ventilatormotorer** med meget lavt energiforbrug og særdeles lav SEL-værdi for effektiv drift
- **Fleksible kanaltilslutninger** i top, sider eller bund, der giver optimal integrationsmulighed i forskellige installationer
- **Kompakt design**, der minimerer pladskrav uden at kompromittere kapacitet eller serviceadgang
- **Brugervenlig og gratis mobilapp** til Android og iOS, som giver fuld adgang til styring og overvågning
- **Omfattende udvalg af internt og eksternt tilbehør**, der understøtter både specialtilpasning og udvidet funktionalitet

Uvildige tests og certificeringer

Kode	Beskrivelse
PHI	Afventer Passivhaus-certificering
ErP	Overholder EU's regler for Eco-design
Svanemærket	Optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri
EPD	Afventer miljøvaredeklaration for deklareret produktvariant i databasen på epddanmark.dk

RCV 640$_{P2-CF}$

RCV 640 P2-CF er et meget effektivt og kompakt boligventilationsaggregat til private villaer og lejligheder.

Det patentanmeldte og veldesignede aggregat leveres færdigpakket og komplet med indbygget kontrolpanel, inklusiv afløbsslange og alle nødvendige dele til vægmontering på installationsstedet.

Varmegenvindingen foregår i den højeffektive modstrømsveksler, som kan opnå optimal virkningsgrad med mindst muligt tryktab ved de lave luftmængder, der typisk anvendes i boliger.

Alle anlæg leveres med en galvaniseret metaloverfladefinish.

- **Indbygget fugtsensor**, der intelligent reducerer energiforbruget i perioder med lavt behov for ventilation
- **Patentanmeldt *Constant Flow*-funktion**, som præcist fastholder luftmængden uanset variationer i det statiske tryk
- **Avanceret frikølingslogik**, der automatisk øger luftmængden og udnytter kølig natteluft til at sænke temperaturen indendørs
- **Elektronisk spejlvending** af anlægget, som sikrer fleksibel installation i både venstre- og højrekonfiguration
- **Brændeovns-/pejsetilstand**, der midlertidigt hæver det interne tryk for at optimere skorstenstrækket under optænding
- **EC-ventilatormotorer** med meget lavt energiforbrug og særdeles lav SEL-værdi for effektiv drift
- **Fleksible kanaltilslutninger** i top, sider eller bund, der giver optimal integrationsmulighed i forskellige installationer
- **Kompakt design**, der minimerer pladskrav uden at kompromittere kapacitet eller serviceadgang
- **Brugervenlig og gratis mobilapp** til Android og iOS, som giver fuld adgang til styring og overvågning
- **Omfattende udvalg af internt og eksternt tilbehør**, der understøtter både specialtilpasning og udvidet funktionalitet

Uvildige tests og certificeringer

Kode	Beskrivelse
ErP	Overholder EU's regler for Eco-design
Svanemærket	Optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri
EPD	Afventer miljøvaredeklaration for deklareret produktvariant i databasen på epddanmark.dk

RCV 480 E2-CF

- **Indbygget fugtsensor**, der intelligent reducerer energiforbruget i perioder med lavt behov for ventilation
- **Patentanmeldt *Constant Flow*-funktion**, som præcist fastholder luftmængden uanset variationer i det statiske tryk
- **Avanceret frikølingslogik**, der automatisk øger luftmængden og udnytter kølig natteluft til at sænke temperaturen indendørs
- **Elektronisk spejlvending** af anlægget, som sikrer fleksibel installation i både venstre- og højrekonfiguration
- **Brændeovns-/pejsetilstand**, der midlertidigt hæver det interne tryk for at optimere skorstenstrækket under optænding
- **EC-ventilatormotorer** med meget lavt energiforbrug og særdeles lav SEL-værdi for effektiv drift
- **Fleksible kanaltilslutninger** i top, sider eller bund, der giver optimal integrationsmulighed i forskellige installationer
- **Kompakt design**, der minimerer pladskrav uden at kompromittere kapacitet eller serviceadgang
- **Brugervenlig og gratis mobilapp** til Android og iOS, som giver fuld adgang til styring og overvågning
- **Omfattende udvalg af internt og eksternt tilbehør**, der understøtter både specialtilpasning og udvidet funktionalitet

RCV 480 E2-CF er et meget effektivt og kompakt boligventilations-aggregat til private villaer og lejligheder. Det patentanmeldte og veldesignede aggregat leveres færdigpakket og komplet med indbygget kontrolpanel, inklusiv afløbsslange og alle nødvendige dele til vægmontering på installationsstedet.

RCV 480 E2-CF bruger vores entalpimodstrømsveksler, som, ud over at genvinde varme særdeles effektivt, overfører fugt fra udsugningsluften til indblæsningsluften og derved forhindrer udtørring af indeklimaet om vinteren. Om sommeren fjerner den fugtighed fra indblæsningsluften. På den måde opretholder entalpiveksleren en optimal luftfugtighed indendørs (40-60 %) hele året og du undgår dermed udtørring og fugtproblemer.

Alle anlæg leveres med en galvaniseret metaloverfladefinish.

Uvildige tests og certificeringer

Kode	Beskrivelse
ErP	Overholder EU's regler for Eco-design
Svanemærket	Optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri
EPD	Afventer miljøvaredeklaration for deklareret produktvariant i databasen på epddanmark.dk

TEKNISKE DATA

Specifikationer	Enheder		RCV 480 P1-CF	RCV 640 P2-CF	RCV 480 E2-CF
Maksimalt opnåeligt luftmængde ved 100 Pa	V_{100Pa}	m^3/h	480	640	480
Maksimalt deklareret luftmængde ved 100 Pa	$V_{max.\ nom.}$	m^3/h	350	450	350
Anbefalet driftsområde	V	m^3/h	80–350	80–450	80-350
Driftsområde Passivhaus ved 100 Pa	V_{PHI}	m^3/h	Afventer	n/a	n/a
EN 13141-7 referenceluftmængde ved 50 Pa	V_{REF}	m^3/h	245	315	245
"Constant flow" – fast luftmængde uanset statisk tryk	-	-	Ja	Ja	Ja
Ydelse					
Virkningsgrad (EN13141-7)	η_{SUP}	%	91	86	81
Virkningsgrad (PHI)	η_{SUP}	%	Afventer	n/a	n/a
Lækage (ekstern og intern) i henhold til EN 13141-7	-	-	<2% (Class A1)		
Filterklasse iht. ISO16890	-	-	ISO Coarse 75% (valgfri ved levering: ePM1>50%)		
Filterklasse iht. EN779	-	-	G4 (valgfri ved levering: F7)		
Omgivelsestemperatur hvor anlæg installeres	t_{SURR}	°C	-12 to +45		
Udetemperatur uden forvarmer installeret	t_{ODA}	°C	-12* to +45		
Udetemperatur med forvarmer installeret	t_{ODA}	°C	-20 to +45		
Drift sikret af intern forvarmer (tilbehør)					
Ved udetemperatur ned til -7 °C og luftmængde op til	-	m^3/h	400	380	Afventer
Ved udetemperatur ned til -10 °C og luftmængde op til	-	m^3/h	400	335	Afventer
Ved udetemperatur ned til -15 °C og luftmængde op til	-	m^3/h	280	250	Afventer
Drift sikret af ekstern forvarmer (tilbehør)					
Ved udetemperatur ned til -15 °C og luftmængde op til	-	m^3/h	480	600	480
Maksimal absolut luftfugtighed i udsugningsluften	-	g/kg	10		
Kabinet					
Mål (uden vægbeslag)	b x h x d	mm	790 x 713 x 643**		
Studse/kanaltilslutninger	Ø	mm	200 – hun		
Vægt	-	kg	45	43,5	47
Varmeledningsevne - polystyrenisolering	λ	W/mK	0.031		
Varmeoverførselskoefficient - polystyrenisolering	U	W/m^2K	U<1		
Brandklassificering - polystyrenisoleringen	-	-	DIN 4102-1 klasse B2, EN 13501 klasse E		
Afløbsslange	Ø/længde	"/m	ø¾" – 1m		
Kabinetfarve	-	-	Galvaniseret metalgrå		
Elektrisk					
Forsyningsspænding	U	V	230		
Maksimalt strømforbrug (uden/med forvarmer)	P	W	235/2085	345/2195	235/2085
Frekvens	f	Hz	50		
Beskyttelsesklasse	-	-	IP21		

** Brug af forvarmeflade anbefales ved udetemperaturer under -3°C for at sikre balanceret ventilation.*
*** +20 mm beslag.*

KAPACITETS- OG SPI-KURVER MED G4/G4-FILTRE



SFP/SPI/SEL*	0,45 W/m³/h	0,39 W/m³/h	0,33 W/m³/h	0,28 W/m³/h	0,22 W/m³/h
	1620 J/m³	1400 J/m³	1200 J/m³	1000 J/m³	800 J/m³
	1,62 W/l/s	1,40 W/l/s	1,20 W/l/s	1,0 W/l/s	0,80 W/l/s

* SFP/SPI/SEL inkluderer strømforbrug for både ventilatorer og styring.

KURVER FOR VIRKNINGSGRAD

Forklaring

- Virkningsgrad iht. EN 13141-7 (tør)
  Driftsbetingelser: udeluft: 7 °C, 85 % RH; udsugningsluft: 20 °C, 37 % RH
- Virkningsgrad iht. EN 13141-7 (med kondens)
  Driftsbetingelser: udeluft: 2 °C, 80 % RH; udsugningsluft: 20 °C, 60 % RH

Alle værdier ved balanceret flow



KAPACITETS- OG SPI-KURVER MED G4/G4-FILTRE



SFP/SPI/SEL*	0,45 W/m³/h	0,39 W/m³/h	0,33 W/m³/h	0,28 W/m³/h	0,22 W/m³/h
	1620 J/m³	1400 J/m³	1200 J/m³	1000 J/m³	800 J/m³
	1,62 W/l/s	1,40 W/l/s	1,20 W/l/s	1,0 W/l/s	0,80 W/l/s

* SFP/SPI/SEL inkluderer strømforbrug for både ventilatorer og styring.

KURVER FOR VIRKNINGSGRAD

Forklaring

- Virkningsgrad iht. EN 13141-7 (tør)
  Driftsbetingelser: udeluft: 7 °C, 85 % RH; udsugningsluft: 20 °C, 37 % RH
- Virkningsgrad iht. EN 13141-7 (med kondens)
  Driftsbetingelser: udeluft: 2 °C, 80 % RH; udsugningsluft: 20 °C, 60 % RH

Alle værdier ved balanceret flow



KAPACITETS- OG SPI-KURVER MED G4/G4-FILTRE



SFP/SPI/SEL*	0,45 W/m³/h	0,39 W/m³/h	0,33 W/m³/h	0,28 W/m³/h	0,22 W/m³/h
	1620 J/m³	1400 J/m³	1200 J/m³	1000 J/m³	800 J/m³
	1,62 W/l/s	1,40 W/l/s	1,20 W/l/s	1,0 W/l/s	0,80 W/l/s

* SFP/SPI/SEL inkluderer strømforbrug for både blæsere og styring.

KURVER FOR TERMISK EFFEKTIVITET

Forklaring

- Virkningsgrad iht. EN 13141-7 (tør)
  Driftsbetingelser: udeluft: 7 °C, 85 % RH; udsugningsluft: 20 °C, 37 % RH
- Fugteffektivitet iht. EN 13141-7 (med kondens)
  Driftsbetingelser: udeluft: 2 °C, 88 % RH; udsugningsluft : 20 °C, 60 % RH

Alle værdier ved balanceret flow



LYDEFFEKTNIVEAU (Lw) - KANALER

		[dB(A)]								
RPM	Kanal	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	Total
1000	indblæsning/afkast	22,3	34,9	29,9	31,0	24,9	20,7	1,4	13,2	38
	udsugning/udeluft	13,1	27,7	28,6	23,1	17,6	11,7	4,1	13,5	32
	indblæsning/afkast	27,9	38,7	38,5	39,0	34,8	34,0	20,0	13,3	44
	udsugning/udeluft	16,9	35,7	36,5	29,0	26,9	23,8	14,2	15,3	40
1800	indblæsning/afkast	32,6	41,3	47,8	48,2	41,9	42,8	30,8	16,6	52
	udsugning/udeluft	21,5	35,8	46,7	36,8	33,3	31,0	17,8	15,4	48
	indblæsning/afkast	34,3	42,9	48,8	48,2	45,0	45,8	34,8	19,5	54
	udsugning/udeluft	23,8	35,9	46,8	36,9	35,9	33,9	21,4	16,6	48
2200	indblæsning/afkast	36,3	44,9	51,5	50,6	48,0	48,6	38,4	22,9	56
	udsugning/udeluft	25,8	37,4	49,1	37,8	38,3	36,3	24,3	16,6	50
	indblæsning/afkast	41,0	48,7	52,8	58,9	52,2	53,8	45,3	31,3	62
	udsugning/udeluft	31,4	40,3	50,0	43,4	43,2	41,5	30,7	16,6	52
3400	indblæsning/afkast	46,0	53,7	55,2	61,1	59,3	59,6	52,8	39,8	66
	udsugning/udeluft	36,9	44,2	52,2	50,2	49,3	47,4	37,9	23,1	56

LYDTRYKSNIVEAU (Lp) - KABINET

1 m afstand

	Uden baggrundsstøj vægtet [dB(A)]								
RPM	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	Total
1000	-	10,8	9,3	-	-	-	-	-	13,1
1400	-	19,9	22,8	18,9	-	-	-	-	25,6
1800	-	20,0	29,0	25,8	25,7	22,7	10,6	-	32,7
2000	-	20,1	28,0	27,7	28,0	25,8	13,9	-	33,7
2200	-	21,5	30,2	30,8	31,8	29,7	20,8	-	36,9
2700	13,2	26,1	35,3	36,8	37,4	35,8	28,7	16,6	42,7
3400	18,2	30,9	37,2	43,0	42,8	41,3	34,8	23,4	47,9

2 m afstand

	Uden baggrundsstøj vægtet [dB(A)]								
RPM	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	Total
1000	-	10,8	8,3	-	-	-	-	-	12,7
1400	-	15,9	18,6	18,9	-	-	-	-	22,7
1800	-	18,3	29,0	25,3	25,7	22,7	6,3	-	32,5
2000	-	19,2	26,0	26,8	25,7	23,8	8,2	-	31,9
2200	-	21,1	28,4	29,8	29,7	28,7	19,1	-	35,5
2700	12,9	25,6	31,8	36,6	36,1	34,3	26,5	13,7	41,4
3400	18,2	30,5	35,5	43,0	41,0	39,8	33,1	21,2	46,9

LYDEFFEKTNIVEAU (Lw) - KANALER

		[dB(A)]								
RPM	Kanal	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	Total
1200	indblæsning/afkast	33,1	50,6	45,6	44,1	40,9	39,8	25,2	16,1	53
	udsugning/udeluft	21,7	42,2	40,5	38,2	32,8	27,4	12,3	11,6	46
1400	indblæsning/afkast	36,2	50,7	48,6	48,4	44,8	44,5	30,8	19,9	55
	udsugning/udeluft	26,2	46,8	44,4	38,3	36,3	31,9	18,2	12,9	49
1600	indblæsning/afkast	38,7	50,8	55,2	51,9	48,3	48,4	35,5	25,2	59
	udsugning/udeluft	28,4	46,9	54,9	41,2	40,7	35,6	22,8	14,2	56
1800	indblæsning/afkast	41,0	50,9	60,4	55,7	51,4	52,0	39,6	30,4	63
	udsugning/udeluft	31,4	46,9	58,0	46,6	42,7	38,7	26,2	14,9	59
2000	indblæsning/afkast	44,0	51,2	62,3	57,8	54,3	55,2	43,3	34,7	65
	udsugning/udeluft	34,6	50,0	58,1	46,7	45,3	41,6	29,5	18,6	59
2200	indblæsning/afkast	46,1	52,8	66,4	61,2	56,8	57,9	46,4	38,2	68
	udsugning/udeluft	36,7	50,0	58,2	47,6	48,1	44,0	32,3	20,5	60
2700	indblæsning/afkast	50,8	57,2	66,4	67,2	62,2	63,5	52,8	44,9	72
	udsugning/udeluft	42,4	50,0	58,3	53,1	53,1	49,8	38,7	26,1	61

LYDTRYKSNIVEAU (Lp) - KABINET

1 m afstand

	Uden baggrundsstøj vægtet [dB(A)]								
RPM	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	I alt
1000	9,1	23,2	22,7	21,9	-	17,3	-	-	25,9
1400	9,2	28,1	31,0	29,2	25,0	20,5	-	-	34,4
1600	9,2	28,1	31,0	39,6	29,6	32,5	27,7	-	41,6
1800	11,9	28,2	41,5	39,6	34,4	32,5	27,7	-	44,6
2000	14,7	28,8	41,5	39,6	37,9	33,7	27,7	-	45,2
2200	17,2	30,9	41,5	40,2	42,2	36,6	27,7	-	46,8
2700	22,2	35,0	48,2	46,9	46,2	42,5	31,4	20,9	52,5

2 m afstand

	Uden baggrundsstøj vægtet [dB(A)]								
RPM	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	Total
1000	-	22,0	19,3	-	-	-	-	-	23,8
1400	-	26,9	29,5	26,7	-	-	-	-	32,6
1600	-	26,9	34,9	31,0	29,6	27,6	-	-	38,0
1800	12,2	27,4	42,8	32,9	32,0	30,8	-	-	43,9
2000	14,8	27,7	42,8	36,0	35,5	34,0	14,6	-	44,7
2200	17,5	29,3	42,8	38,7	37,9	37,0	21,7	-	45,9
2700	22,7	33,3	43,0	44,2	44,4	42,1	29,8	18,6	49,7

DIMENSIONER



REVIT

Revit-filer er tilgængelige gratis på forespørgsel. Kontakt din lokale leverandør eller Dantherm for at få adgang.

Dantherm®
CLIMATE SOLUTIONS

DANMARK
Dantherm Denmark A/S
DK-7800 Skive
+45 96 14 37 00
sales.dk@danthermgroup.com

TYSKLAND
Trotec GmbH
52525 Heinsberg
+49 2452 962-0
vertrieb.de@danthermgroup.com

22844 Norderstedt
+49 40 526 8790
sales.de@danthermgroup.com

FRANKRIG
Dantherm Group SAS
69694 Vénissieux Cedex
+33 4 78 47 11 11

67850 Herrlisheim
+33 3 90 29 48 18
sales.fr@danthermgroup.com

SPANIEN
Dantherm Group SP SAU
28108 Alcobendas, Madrid
+34 91 661 45 00

46980 Paterna, Valencia
+34 961 524 866
sales.es@danthermgroup.com

STORBRITANNIEN
Dantherm Group Ltd
Maldon CM9 4XD
+44 (0)1621 856611
sales.uk@danthermgroup.com

ITALIEN
Dantherm Group S.p.A.
37010 Pastrengo (VR)
+39 045 6770533
sales.it@danthermgroup.com

POLEN
Dantherm Group Sp. z o.o.
62-023 Gądki
+48 61 65 44 000
sales.pl@danthermgroup.com

NORGE
Dantherm Group AS
3138 Skallestad
+47 33 35 16 00
sales.no@danthermgroup.com

SVERIGE
Dantherm Group AB
602 13 Norrköping
+46 (0)11 19 30 40
sales.se@danthermgroup.com

SCHWEIZ
Dantherm Group AG
CH-5405 Baden Dättwil
+41 43 500 00 50
sales.ch@danthermgroup.com

Forhandler:

12-2025

HOLD DIG OPDATERET
FØLG OS PÅ:

danthermgroup.com