TROTEC
CLIMATE SOLUTIONS



PROFESSIONELLE KONDENSAFFUGTERE

TTK S-SERIEN

FUGTKONTROL TIL UDBEDRING AF VANDSKADER,
KONTINUERLIG AFFUGTNING OG BYGGEPLADSER

DANTHERMGROUP



Mobile affugtere
til enhver anvendelse

Holdbare og budgetvenlige affugtere, der er ideelle til vandskadesanering, bygningstørring og kontinuerlig brug i krævende miljøer.

TTK S-serien er bygget til professionel brug på byggepladser, restaureringsprojekter og industriel tørring. Disse højtydende kondensaffugtere sikrer effektiv fugtkontrol, selv ved lave temperaturer.

TTK S-serien er designet til robust holdbarhed og har materialer af høj kvalitet, der giver lang levetid og pålidelighed. Integrerede håndtag og gummihjul giver mulighed for nem transport, hvilket gør de mobile affugtere praktiske ved hyppige skift af arbejdssted.

Brugen af miljøbevidste kølemidler og avanceret varmepumpeteknologi optimerer ydelsen og reducerer energiforbruget, samtidig med at CO_2-aftrykket minimeres. Desuden gør TTK S-seriens alsidighed den velegnet til en lang række anvendelser uden at gå på kompromis med kraft eller effektivitet.



TTK S-SERIEN

Anvendelser

- **Byggepladser:**
  Tørring af nye bygninger, renovering og restaureringsprojekter
- **Restaurering af vandskader:**
  Fjern fugt efter oversvømmelser, rørsprængninger og andre vandrelaterede hændelser
- **Kontinuerlige tørringsprojekter:**
  Forebyg løbende skimmel- og fugtskader i fugtige rum







Hvilken model er den rigtige for dig?

Specifikationer	Enheder	TTK 140 S	TTK 170 S	TTK 350 S	TTK 650 S
Affugtningskapacitet	l/24h	28,5	35,5	63,5	88
Luftmængde	m^3/h	580	580	490	925
Vandtank	Liter	6	6	6	-
Driftsområde	°C / % RH	5-32/35-95	5-32/35-95	5-32/35-95	5-32/35-95
Maks. strømforbrug	kW	0,6	0,6	1,4	2,1
Lydniveau (1 m)	dB(A)	52	52	54	56
Vægt	kg	27,5	32	39	52
Kølemiddeltype/-mængde	-	R290 /150	R290/150	R454C/650	R454C/1.050

TTK 140 S




- Varmgasafrimning til effektiv drift ved lave temperaturer
- Miljøvenligt kølemiddel (R290)
- Ideel til at opretholde tørre forhold i lagerrum, værksteder og opholdsrum
- Fremstillet af materialer af høj kvalitet, sikrer lang levetid og pålidelighed
- Integrerede håndtag og gummihjul til nem transport og håndtering
- Avanceret varmepumpeteknologi til optimeret ydelse
- Kondensatafløb til kontinuerlig tørring
- Automatisk slukning for bekvemmelighed og sikkerhed
- Velegnet til en bred vifte af anvendelser, fra bygningstørring til vandskadesanering
- Andre muligheder på forespørgsel

TTK 140 S er en kompakt og budgetvenlig affugter, der kombinerer robust konstruktion med høj ydeevne. Den er ideel til at opretholde tørre forhold i både opvarmede og uopvarmede rum, f.eks. opholdsrum, lagerrum og værksteder.

Valgfrit tilbehør



Ekstern kondensatpumpe - 6.100.003.020



Luftfilter (filtervlies) - 7.710.000.332

Specifikationer	Enheder	TTK 140 S
Affugtningskapacitet*	l/24h	28,5
Specifikt energiforbrug (SEC)*	kWh/l	0,45
Luftmængde	m^3/h	580
Driftsområde – temperatur	°C	5-32
Driftsområde – fugtighed	% RH	30-90
Maks. strømforbrug	kW	0,6
Strømforsyning	V/Hz	230/50
Lydniveau (1 m)	dB(A)	52
Vandbeholder	l	6
Netledning	m	1,6
Kølemiddeltype/-mængde	g	R290/150
Produktstørrelse (h x b x d)	mm	605 x 400 x 400
Vægt	kg	27,5

* 30 °C/80% RH

MADE IN PORTUGAL

DANTHERMGROUP

TTK 170 S




- Robust konstruktion for holdbarhed i krævende miljøer
- Vogndesign med stanghåndtag og store hjul for nem transport
- Varmgasafrimning for effektiv drift ved lave temperaturer
- Miljøvenligt kølemiddel (R290)
- Velegnet til restaurering af vandskader og tørring af nye bygninger
- Bygget af materialer af høj kvalitet for langvarig pålidelighed.
- Avanceret varmepumpeteknologi for optimeret ydeevne
- Kondensatafløb for kontinuerlig tørring
- Automatisk slukning for bekvemmelighed og sikkerhed
- Ideel til en bred vifte af anvendelser, herunder store rum og krævende miljøer
- Andre muligheder på forespørgsel

TTK 170 S er en alsidig affugter, der er velegnet til en lang række anvendelser, herunder vandskadesanering, tørring af nye bygninger og opretholdelse af tørre forhold i store rum. Dens robuste design og høje affugtningskapacitet gør den til et pålideligt valg til krævende miljøer.

Valgfrit tilbehør



Ekstern kondensatpumpe - 6.100.003.020



Luftfilter (filtervlies) - 7.710.000.332

Specifikationer	Enheder	TTK 170 S
Affugtningskapacitet*	l/24h	35,5
Specifikt energiforbrug (SEC)*	kWh/l	0,4
Luftmængde	m^3/h	580
Driftsområde – temperatur	°C	5-32
Driftsområde – fugtighed	% RH	30-90
Maks. strømforbrug	kW	0,6
Strømforsyning	V/Hz	230/50
Lydniveau (1 m)	dB(A)	52
Vandbeholder	l	6
Netledning	m	3
Kølemiddeltype/-mængde	g	R290/150
Produktstørrelse (h x b x d)	mm	963 x 490 x 500
Vægt	kg	32

* 30 °C/80% RH

MADE IN PORTUGAL

TTK 350 S



- Robust konstruktion for holdbarhed i krævende miljøer
- Vogndesign med stanghåndtag og store hjul for nem transport
- Varmgasafrimning for effektiv drift ved lave temperaturer
- Miljøvenligt kølemiddel (R454C)
- Ideel til tørring i stor skala, som f.eks. byggepladser og vandskadesanering
- Bygget af materialer af høj kvalitet til langvarig ydelse
- Avanceret varmepumpeteknologi til optimeret ydelse
- Kondensatafløb til kontinuerlig tørring
- Automatisk slukning for bekvemmelighed og sikkerhed
- Velegnet til en lang række krævende miljøer
- Andet ekstraudstyr på forespørgsel


TTK 350 S er en højtydende affugter, der er designet til tørring i stor skala. Dens robuste konstruktion og avancerede funktioner gør den ideel til brug på byggepladser, ved vandskadesanering og i andre krævende miljøer.

Selv om den robuste og kompakte enhed kun vejer 39 kg, er den udstyret med førende varmepumpeteknologi for at reducere energiforbruget.

Valgfrit tilbehør



Ekstern kondensatpumpe - 6.100.003.020



Luftfilter (filtervlies) - 7.710.000.334

Specifikationer	Enheder	TTK 350 S
Affugtningskapacitet*	l/24h	63,5
Specifikt energiforbrug (SEC)*	kWh/l	0,45
Luftmængde	m^3/h	490
Driftsområde – temperatur	°C	5-32
Driftsområde – fugtighed	% RH	30-90
Maks. strømforbrug	kW	1,4
Strømforsyning	V/Hz	230/50
Lydniveau (1 m)	dB(A)	54
Vandbeholder	l	6
Netledning	m	3
Kølemiddeltype/-mængde	g	R454C/650
Produktstørrelse (h x b x d)	mm	965 x 500 x 530
Vægt	kg	39

* 30 °C/80% RH

MADE IN PORTUGAL

TTK 650 S



- Robust konstruktion for holdbarhed i krævende miljøer
- Vogndesign med stanghåndtag og store hjul for nem transport
- Varmgasafrimning for effektiv drift ved lave temperaturer
- Miljøvenligt kølemiddel (R454C)
- Velegnet til store tørreopgaver, såsom byggepladser og vandskadesanering
- Bygget af materialer af høj kvalitet for langvarig pålidelighed
- Avanceret varmepumpeteknologi for optimeret ydeevne
- Kondensatafløb for kontinuerlig tørring
- Automatisk slukning for bekvemmelighed og sikkerhed
- Ideel til en lang række krævende anvendelser
- Andre muligheder på forespørgsel


TTK 650 S er en kraftig affugter, der er designet til de mest krævende tørreopgaver. Dens høje affugtningskapacitet og robuste konstruktion gør den velegnet til store opgaver som f.eks. byggepladser og vandskadesanering.

Den holdbare TTK 650 S vejer 52 kg og er i stand til at fjerne 88 liter fugt om dagen. Den er udstyret med førende varmepumpeteknologi for at reducere energiforbruget.

Valgfrit tilbehør



Ekstern kondensatpumpe - 6.100.003.020



Luftfilter (filtervlies) - 7.710.000.335

Specifikationer	Enheder	TTK 650 S
Affugtningskapacitet*	l/24h	88
Specifikt energiforbrug (SEC)*	kWh/l	0,5
Luftmængde	m^3/h	925
Driftsområde – temperatur	°C	5-32
Driftsområde – fugtighed	% RH	30-90
Maks. strømforbrug	kW	2,1
Strømforsyning	V/Hz	230/50
Lydniveau (1 m)	dB(A)	56
Vandbeholder	l	TTK 650 S har ingen beholder
Netledning	m	3
Kølemiddeltype/-mængde	g	R454C/1.050
Produktstørrelse (h x b x d)	mm	1.022 x 511 x 616
Vægt	kg	52

* 30 °C/80% RH

MADE IN PORTUGAL

DANTHERMGROUP

TROTEC
CLIMATE SOLUTIONS

DANMARK
Dantherm Denmark A/S
DK-7800 Skive
+45 96 14 37 00
sales.dk@danthermgroup.com

TYSKLAND
Trotec GmbH
52525 Heinsberg
+49 2452 962-0
vertrieb.de@danthermgroup.com

22844 Norderstedt
+49 40 526 8790
sales.de@danthermgroup.com

FRANKRIG
Dantherm Group SAS
69694 Vénissieux Cedex
+33 4 78 47 11 11

67850 Herrlisheim
+33 3 90 29 48 18
sales.fr@danthermgroup.com

SPANIEN
Dantherm Group SP SAU
28108 Alcobendas, Madrid
+34 91 661 45 00

46980 Paterna, Valencia
+34 961 524 866
sales.es@danthermgroup.com

STORBRITANNIEN
Dantherm Group Ltd
Maldon CM9 4XD
+44 (0)1621 856611
sales.uk@danthermgroup.com

ITALIEN
Dantherm Group S.p.A.
37010 Pastrengo (VR)
+39 045 6770533
sales.it@danthermgroup.com

POLEN
Dantherm Group Sp. z o.o.
62-023 Gądki
+48 61 65 44 000
sales.pl@danthermgroup.com

NORGE
Dantherm Group AS
3138 Skallestad
+47 33 35 16 00
sales.no@danthermgroup.com

SVERIGE
Dantherm Group AB
602 13 Norrköping
+46 (0)11 19 30 40
sales.se@danthermgroup.com

SCHWEIZ
Dantherm Group AG
CH-5405 Baden Dättwil
+41 43 500 00 50
sales.ch@danthermgroup.com

Forhandler:

02 2025

HOLD DIG OPDATERET
FØLG OS PÅ:

danthermgroup.com