



DESHUMIDIFICADORES DE CONDENSACIÓN PROFESIONALES **SERIE TTK S**

CONTROL DE LA HUMEDAD PARA RESTAURACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS
POR EL AGUA, APLICACIONES DE SECADO CONTINUO Y SECADO DE OBRAS



Deshumidificadores móviles para cualquier aplicación

Deshumidificadores duraderos y económicos, ideales para la restauración de daños causados por el agua, el secado de edificios y el uso continuo en entornos exigentes.

La serie TTK S está diseñada para uso profesional en obras, proyectos de restauración y aplicaciones de secado industrial. Estos deshumidificadores por condensación de alto rendimiento garantizan un control eficaz de la humedad, incluso a bajas temperaturas.

La serie TTK S, diseñada para ofrecer una gran durabilidad, está fabricada con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y fiabilidad. Las asas integradas y las ruedas de goma facilitan el transporte, lo que hace que los deshumidificadores móviles sean prácticos para los cambios frecuentes de emplazamiento.

El uso de refrigerantes ecológicos y la avanzada tecnología de bomba de calor optimizan el rendimiento y reducen el consumo de energía, al tiempo que minimizan la huella de carbono. Además, la versatilidad de la serie TTK S la hace adecuada para una amplia gama de aplicaciones sin comprometer la potencia ni la eficiencia.



Aplicaciones

- **Obras de construcción:**
Secar edificios nuevos o proyectos de renovación y restauración
- **Restauración de daños causados por el agua:**
Eliminar la humedad tras inundaciones, roturas de tuberías, y otros incidentes relacionados con el agua
- **Proyectos de secado continuo:**
Evite el moho y los daños por humedad en espacios húmedos de forma continua



¿Qué modelo le conviene?

Especificaciones	Unidades	TTK 140 S	TTK 170 S	TTK 350 S	TTK 650 S
Capacidad de deshumidificación	l/24h	28,5	35,5	63,5	88
Caudal de aire	m³/h	580	580	490	925
Depósito de agua	Litros	6	6	6	-
Rango de funcionamiento	°C / % HR	5-32/35-95	5-32/35-95	5-32/35-95	5-32/35-95
Consumo de potencia	kW	0,6	0,6	1,4	2,1
Nivel sonoro (1 m)	dB(A)	52	52	54	56
Peso	kg	27,5	32	39	52
Tipo/cantidad de refrigerante	-	R290 /150	R290/150	R454C/650	R454C/1,050




El TTK 140 S es un deshumidificador compacto y económico que combina una construcción robusta con un alto rendimiento. Es ideal para mantener las condiciones secas tanto en espacios con calefacción como sin ella, como zonas de estar, trasteros y talleres.

- Descongelación por gas caliente para un funcionamiento eficaz a bajas temperaturas
- Refrigerante respetuoso con el medio ambiente (R290)
- Ideal para mantener las condiciones de sequedad en almacenes, talleres y viviendas
- Fabricado con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y fiabilidad
- Asas empotradas integradas y ruedas de goma para facilitar el transporte y la manipulación
- Tecnología avanzada de bomba de calor para un rendimiento optimizado
- Drenaje de condensados para un secado continuo
- Desconexión automática para mayor comodidad y seguridad
- Adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde el secado de edificios hasta la restauración de daños causados por el agua
- Otras opciones bajo pedido

Accesorios opcionales



Bomba de condensados externa
- 6.100.003.020



Filtro de aire
- 7.710.000.332

Especificaciones	Unidades	TTK 140 S
Capacidad de deshumidificación*	l/24h	28,5
Consumo específico de energía (SEC)*	kWh/l	0,45
Caudal de aire	m³/h	580
Rango de temperatura de funcionamiento	°C	5-32
Rango de humedad de funcionamiento	% HR	35-95
Max. consumo de energía	kW	0,6
Alimentación eléctrica	V/Hz	230/50
Nivel sonoro (1 m)	dB(A)	52
Depósito de condensados	l	6
Cable de alimentación	m	1,6
Tipo/cantidad de refrigerante	g	R290/150
Tamaño del producto (h x a x p)	mm	605 x 400 x 400
Peso	kg	27,5

* 30°C/80% HR




El TTK 170 S es un deshumidificador versátil adecuado para una amplia gama de aplicaciones, como la restauración de daños causados por el agua, el secado de edificios nuevos y el mantenimiento de condiciones secas en grandes espacios. Su diseño robusto y su gran capacidad de deshumidificación lo convierten en una opción fiable para entornos exigentes.

- Construcción robusta para una mayor durabilidad en entornos exigentes
- Diseño de carro con asa de barra y ruedas grandes para facilitar el transporte
- Descongelación por gas caliente para un funcionamiento eficaz a bajas temperaturas
- Refrigerante respetuoso con el medio ambiente (R290)
- Adecuado para la restauración de daños causados por el agua y el secado de edificios nuevos
- Construido con materiales de alta calidad para una fiabilidad a largo plazo
- Tecnología avanzada de bomba de calor para un rendimiento optimizado
- Drenaje de condensados para un secado continuo
- Desconexión automática para mayor comodidad y seguridad
- Ideal para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo grandes espacios y entornos exigentes
- Otras opciones bajo pedido

Accesorios opcionales



Bomba de condensados externa
- 6.100.003.020



Filtro de aire (vellón filtrante)
- 7.710.000.332

Especificaciones	Unidades	TTK 170 S
Capacidad de deshumidificación*	l/24h	35,5
Consumo específico de energía (SEC)*	kWh/l	0,4
Caudal de aire	m³/h	580
Rango de temperatura de funcionamiento	°C	5-32
Rango de humedad de funcionamiento	% HR	35-95
Max. consumo de energía	kW	0,6
Alimentación eléctrica	V/Hz	230/50
Nivel sonoro (1 m)	dB(A)	52
Depósito de condensados	l	6
Cable de alimentación	m	3
Tipo/cantidad de refrigerante	g	R290/150
Tamaño del producto (h x a x p)	mm	963 x 490 x 500
Peso	kg	32

* 30°C/80% HR



El TTK 350 S es un deshumidificador de alto rendimiento diseñado para aplicaciones de secado a gran escala. Su robusta construcción y sus avanzadas características lo hacen ideal para su uso en obras de construcción, restauración de daños causados por el agua y otros entornos exigentes.


Aunque la unidad, robusta y compacta, pesa sólo 39 kg, está equipada con la tecnología líder de bomba de calor para reducir el consumo de energía.

- Construcción robusta para una mayor durabilidad en entornos exigentes
- Diseño del carro con asa de barra y ruedas grandes para facilitar el transporte
- Descongelación por gas caliente para un funcionamiento eficaz a bajas temperaturas
- Refrigerante respetuoso con el medio ambiente (R454C)
- Ideal para aplicaciones de secado a gran escala, como obras de construcción y restauración de daños causados por el agua
- Construida con materiales de alta calidad para un rendimiento duradero
- Tecnología avanzada de bomba de calor para un rendimiento optimizado
- Drenaje de condensados para un secado continuo
- Desconexión automática para mayor comodidad y seguridad
- Adecuada para una amplia gama de entornos exigentes
- Otras opciones bajo pedido

Accesorios opcionales



Bomba de condensados externa
- 6.100.003.020



Filtro de aire (vellón filtrante)
- 7.710.000.334

Especificaciones	Unidades	TTK 350 S
Capacidad de deshumidificación*	l/24h	63,5
Consumo específico de energía (SEC)*	kWh/l	0,45
Caudal de aire	m³/h	490
Rango de temperatura de funcionamiento	°C	5-32
Rango de humedad de funcionamiento	% HR	35-95
Max. consumo de energía	kW	1,4
Alimentación eléctrica	V/Hz	230/50
Nivel sonoro (1 m)	dB(A)	54
Depósito de condensados	l	6
Cable de alimentación	m	3
Tipo/cantidad de refrigerante	g	R454C/650
Tamaño del producto (h x a x p)	mm	965 x 500 x 530
Peso	kg	39

* 30°C/80% HR



El TTK 650 S es un potente deshumidificador diseñado para las tareas de secado más exigentes. Su gran capacidad de deshumidificación y su robusta construcción lo hacen adecuado para aplicaciones a gran escala, como obras de construcción y restauración de daños causados por el agua.


El duradero TTK 650 S pesa 52 kg y es capaz de eliminar 88 litros de humedad al día. Ha sido equipado con la tecnología líder de bomba de calor para reducir el consumo de energía.

- Construcción robusta para una mayor durabilidad en entornos exigentes
- Diseño del carro con asa de barra y ruedas grandes para facilitar el transporte
- Descongelación por gas caliente para un funcionamiento eficaz a bajas temperaturas
- Refrigerante respetuoso con el medio ambiente (R454C)
- Adecuado para tareas de secado a gran escala, como obras de construcción y restauración de daños causados por el agua
- Construida con materiales de alta calidad para una fiabilidad a largo plazo
- Tecnología avanzada de bomba de calor para un rendimiento optimizado
- Drenaje de condensados para un secado continuo
- Desconexión automática para mayor comodidad y seguridad
- Ideal para una amplia gama de aplicaciones exigentes
- Otras opciones bajo pedido

Accesorios opcionales



Bomba de condensados externa
- 6.100.003.020



Filtro de aire (vellón filtrante)
- 7.710.000.335

Especificaciones	Unidades	TTK 650 S
Capacidad de deshumidificación*	l/24h	88
Consumo específico de energía (SEC)*	kWh/l	0,5
Caudal de aire	m³/h	925
Rango de temperatura de funcionamiento	°C	5-32
Rango de humedad de funcionamiento	% HR	35-95
Max. consumo de energía	kW	2.1
Suministro eléctrico	V/Hz	230/50
Nivel sonoro (1 m)	dB(A)	56
Depósito de condensados	l	TTK 650 S no tiene depósito
Cable de alimentación	m	3
Tipo/cantidad de refrigerante	g	R454C/1.050
Tamaño del producto (h x w x d)	mm	1.022 x 511 x 616
Peso	kg	52

* 30°C/80% HR

DINAMARCA

Dantherm Denmark A/S
DK-7800 Skive
+45 96 14 37 00
sales.dk@danthermgroup.com

ALEMANIA

Trotec GmbH
52525 Heinsberg
+49 2452 962-0
vertrieb.de@danthermgroup.com

FRANCIA

Dantherm Group SAS
69694 Vénissieux Cedex
+33 4 78 47 11 11

67850 Herrlisheim
+33 3 90 29 48 18
sales.fr@danthermgroup.com

ESPAÑA

Dantherm Group SP SAU
28108 Alcobendas, Madrid
+34 91 661 45 00

46980 Paterna, Valencia
+34 961 524 866
sales.es@danthermgroup.com

REINO UNIDO

Dantherm Group Ltd
Maldon CM9 4XD
+44 (0)1621 856611
sales.uk@danthermgroup.com

ITALIA

Dantherm Group S.p.A.
37010 Pastrengo (VR)
+39 045 6770533
sales.it@danthermgroup.com

POLONIA

Dantherm Group Sp. z o.o.
62-023 Gądki
+48 61 65 44 000
sales.pl@danthermgroup.com

NORUEGA

Dantherm Group AS
3138 Skallestad
+47 33 35 16 00
sales.no@danthermgroup.com

SUECIA

Dantherm Group AB
602 13 Norrköping
+46 (0)11 19 30 40
sales.se@danthermgroup.com

SUIZA

Dantherm Group AG
CH-5405 Baden Dättwil
+41 43 500 00 50
sales.ch@danthermgroup.com

Concesionario:

MANTÉNGASE AL DÍA
SÍGUENOS EN:



danthermgroup.com