TROTEC
CLIMATE SOLUTIONS

DEHUMIDIFICATEURS À CONDENSATION PROFESSIONNELS

SÉRIE TTK S

CONTRÔLE DE L'HUMIDITÉ POUR LA RESTAURATION DES DÉGÂTS DES EAUX, APPLICATIONS DE SÉCHAGE PONCTUELLES ET CHANTIERS DE CONSTRUCTION

DANTHERMGROUP

Déshumidificateurs mobiles
pour toutes les applications

Déshumidificateurs durables et économiques, idéaux pour la restauration des dégâts des eaux, le séchage des bâtiments et l'utilisation ponctuelle dans des environnements exigeants.

La série TTK S est conçue pour une utilisation professionnelle sur les chantiers de construction, les projets de restauration et les applications de séchage industrielles. Ces déshumidificateurs à condensation haute performance assurent un contrôle efficace de l'humidité, même à basse température.

Conçus pour durer, les déshumidificateurs de la série TTK S sont dotés de matériaux de haute qualité pour une longue durée de vie et une grande fiabilité. Les poignées intégrées et les roues en caoutchouc facilitent le transport, ce qui rend les déshumidificateurs mobiles pratiques pour les changements fréquents de site.

L'utilisation de réfrigérants respectueux de l'environnement et la technologie avancée des pompes à chaleur optimisent les performances et réduisent la consommation d'énergie tout en minimisant l'empreinte carbone. En outre, la polyvalence de la série TTK S lui permet de s'adapter à un large éventail d'applications sans compromettre la puissance ou l'efficacité.

SÉRIE TTK S

Applications

- **Chantiers de construction :**
  Assécher les nouveaux bâtiments ou les projets de rénovation et de restauration
- **Restauration des dégâts des eaux :**
  Éliminer l'humidité après des inondations, des ruptures de canalisations, et d'autres incidents liés à l'eau
- **Projets de séchage ponctuels :**
  Prévenir les moisissures et les dégâts causés par l'humidité dans les espaces humides.

Quel modèle vous convient le mieux ?

Spécifications	Unités	TTK 140 S	TTK 170 S	TTK 350 S	TTK 650 S
Capacité de déshumidification	l/24h	28,5	35,5	63,5	88
Taille de la pièce appropriée	m^2/m^3	jusqu'à 140/350	jusqu'à 180/450	jusqu'à 180/450	jusqu'à 300/750
Volume d'air	m^3/h	580	580	490	925
Réservoir d'eau	Litres	6	6	6	-
Plage de fonctionnement	°C / % RH	5-32/35-95	5-32/35-95	5-32/35-95	5-32/35-95
Puissance absorbée	kW	0,6	0,6	1,4	2,1
Niveau sonore	dB(A)	52	52	54	56
Poids	kg	27,5		39	52
Type/montant de réfrigérant	-	R290 /150	R290/150	R454C/650	R454C/1,050

TTK 140 S

Le TTK 140 S est un déshumidificateur compact et économique qui allie une construction robuste à des performances élevées. Il est idéal pour maintenir des conditions sèches dans les espaces chauffés et non chauffés, tels que les espaces de vie, les entrepôts et les ateliers.

- Dégivrage par gaz chaud pour un fonctionnement efficace à basse température
- Réfrigérant respectueux de l'environnement (R290)
- Idéal pour maintenir des conditions sèches dans les entrepôts, les ateliers et les espaces de vie
- Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, garantissant une longue durée de vie et une grande fiabilité
- Poignées encastrées intégrées et roues en caoutchouc pour un transport et une manipulation aisés
- Technologie avancée de pompe à chaleur pour des performances optimisées
- Possibilité de raccorder une évacuation des condensats, un kit d'évacuation automatique est disponible en option
- Arrêt automatique en cas de bac d'eau plein ou si la consigne est atteinte
- Convient à une large gamme d'applications, du séchage des bâtiments à la restauration des dégâts des eaux
- Autres options sur demande

Accessoires en option

Pompe à condensat externe
- 6.100.003.020



Filtre à air (filter fleece)
- 7.710.000.332

Spécifications	Unités	TTK 140 S
Capacité de déshumidification*	l/24h	28,5
Consommation d'énergie spécifique (SEC)*	kWh/l	0,45
Débit d'air	m^3/h	580
Plage de température de fonctionnement	°C	5-32
Plage d'humidité de fonctionnement	% RH	35-95
Consommation d'énergie max. Consommation électrique	kW	0,6
Alimentation électrique	V/Hz	230/50
Niveau sonore	dB(A)	52
Réservoir de condensats	l	6
Cordon d'alimentation	m	1,6
Type/quantité de réfrigérant	g	R290/150
Dimensions du produit (h x l x p)	mm	605 x 400 x 400
Poids	kg	27,5

* 30°C/80% RH

MADE IN PORTUGAL

DANTHERMGROUP

TTK 170 S

Le TTK 170 S est un déshumidificateur polyvalent qui convient à un large éventail d'applications, notamment la restauration des dégâts des eaux, le séchage de nouveaux bâtiments et le maintien de conditions sèches dans de grands espaces. Sa conception robuste et sa grande capacité de déshumidification en font un choix fiable pour les environnements exigeants.

- Construction robuste pour une durabilité dans les environnements exigeants
- Conception du chariot avec poignée et grandes roues pour un transport facile
- Dégivrage par gaz chaud pour un fonctionnement efficace à basse température
- Réfrigérant respectueux de l'environnement (R290)
- Convient à la restauration des dégâts des eaux et au séchage des nouveaux bâtiments
- Construit avec des matériaux de haute qualité pour une fiabilité à long terme
- Technologie avancée de pompe à chaleur pour une performance optimisée
- Possibilité de raccorder une évacuation des condensats, un kit d'évacuation automatique est disponible en option
- Arrêt automatique en cas de bac d'eau plein ou si la consigne est atteinte
- Idéal pour une large gamme d'applications, y compris les grands espaces et les environnements exigeants
- Autres options sur demande

Accessoires en option

Pompe à condensat externe
- 6.100.003.020



Filtre à air (filter fleece)
- 7.710.000.332

Spécifications	Unités	TTK 170 S
Capacité de déshumidification*	l/24h	35,5
Consommation d'énergie spécifique (SEC)*	kWh/l	0,4
Débit d'air	m^3/h	580
Plage de température de fonctionnement	°C	5-32
Plage d'humidité de fonctionnement	% RH	35-95
Consommation d'énergie max. Consommation électrique	kW	0,6
Alimentation électrique	V/Hz	230/50
Niveau sonore	dB(A)	52
Réservoir de condensats	l	6
Cordon d'alimentation	m	3
Type/quantité de réfrigérant	g	R290/150
Dimensions du produit (h x l x p)	mm	963 x 490 x 500
Poids	kg	32

* 30°C/80% RH

MADE IN PORTUGAL

DANTHERMGROUP

TTK 350 S

Le TTK 350 S est un déshumidificateur haute performance conçu pour les applications de séchage à grande échelle. Sa construction robuste et ses caractéristiques avancées en font l'appareil idéal pour les chantiers de construction, la restauration des dégâts des eaux et d'autres environnements exigeants.

Bien que cet appareil robuste et compact ne pèse que 39 kg, il a été équipé d'une technologie de pompe à chaleur de pointe pour réduire la consommation d'énergie.

- Construction robuste pour une durabilité dans les environnements exigeants
- Conception du chariot avec poignée à barre et grandes roues pour un transport facile
- Dégivrage par gaz chaud pour un fonctionnement efficace à basse température
- Réfrigérant écologique (R454C)
- Idéal pour les applications de séchage à grande échelle, comme les chantiers de construction et la restauration des dégâts des eaux
- Construit avec des matériaux de haute qualité pour des performances durables
- Technologie avancée de pompe à chaleur pour des performances optimisées
- Possibilité de raccorder une évacuation des condensats, un kit d'évacuation automatique est disponible en option
- Arrêt automatique en cas de bac d'eau plein ou si la consigne est atteinte
- Convient à un large éventail d'environnements exigeants
- Autres options sur demande

Accessoires en option

Pompe à condensat externe - 6.100.003.020



Filtre à air (filter fleece) - 7.710.000.334

Spécifications	Unités	TTK 350 S
Capacité de déshumidification*	l/24h	63,5
Consommation d'énergie spécifique (SEC)*	kWh/l	0,45
Débit d'air	m^3/h	490
Plage de température de fonctionnement	°C	5-32
Plage d'humidité de fonctionnement	% RH	35-95
Consommation d'énergie max. Consommation électrique	kW	1,4
Alimentation électrique	V/Hz	230/50
Niveau sonore	dB(A)	54
Réservoir de condensats	l	6
Cordon d'alimentation	m	3
Type/quantité de réfrigérant	g	R454C/650
Dimensions du produit (h x l x p)	mm	965 x 500 x 530
Poids	kg	39

* 30°C/80% RH

MADE IN PORTUGAL

DANTHERMGROUP

TTK 650 S

Le TTK 650 S est un déshumidificateur puissant conçu pour les tâches de séchage les plus exigeantes. Sa capacité de déshumidification élevée et sa construction robuste le rendent adapté aux applications à grande échelle, telles que les chantiers de construction et la restauration des dégâts des eaux.

Le TTK 650 S pèse 52 kg et est capable d'éliminer 88 litres d'humidité par jour. Il est équipé d'une pompe à chaleur de pointe pour réduire la consommation d'énergie.

- Construction robuste pour une durabilité dans les environnements exigeants
- Conception du chariot avec poignée à barre et grandes roues pour un transport facile
- Dégivrage par gaz chaud pour un fonctionnement efficace à basse température
- Réfrigérant respectueux de l'environnement (R454C)
- Convient pour les tâches de séchage à grande échelle, comme les chantiers de construction et la restauration des dégâts des eaux
- Construit avec des matériaux de haute qualité pour une fiabilité à long terme
- Technologie avancée de pompe à chaleur pour des performances optimisées
- Possibilité de raccorder une évacuation des condensats, un kit d'évacuation automatique est disponible en option
- Arrêt automatique en cas de bac d'eau plein ou si la consigne est atteinte
- Idéal pour une large gamme d'applications exigeantes
- Autres options sur demande

Accessoires en option

Pompe à condensat externe - 6.100.003.020



Filtre à air (filter fleece) - 7.710.000.335

Spécifications	Unités	TTK 650 S
Capacité de déshumidification*	l/24h	88
Consommation d'énergie spécifique (SEC)*	kWh/l	0,5
Débit d'air	m^3/h	925
Plage de température de fonctionnement	°C	5-32
Plage d'humidité de fonctionnement	% RH	35-95
Consommation d'énergie max. Consommation électrique	kW	2,1
Alimentation électrique	V/Hz	230/50
Niveau sonore	dB(A)	56
Réservoir de condensats	l	Le TTK 650 S n'a pas de réservoir
Cordon d'alimentation	m	3
Type/quantité de réfrigérant	g	R454C/1,050
Dimensions du produit (h x l x p)	mm	1.022 x 511 x 616
Poids	kg	52

* 30°C/80% RH

MADE IN PORTUGAL

DANTHERMGROUP

TROTEC
CLIMATE SOLUTIONS

DANEMARK
Dantherm Denmark A/S
DK-7800 Skive
+45 96 14 37 00
sales.dk@danthermgroup.com

ALLEMAGNE
Trotec GmbH
52525 Heinsberg
+49 2452 962-0
vertrieb.de@danthermgroup.com

22844 Norderstedt
+49 40 526 8790
sales.de@danthermgroup.com

FRANCE
Dantherm Group SAS
69694 Vénissieux Cedex
+33 4 78 47 11 11

67850 Herrlisheim
+33 3 90 29 48 18
sales.fr@danthermgroup.com

ESPAGNE
Dantherm Group SP SAU
28108 Alcobendas, Madrid
+34 91 661 45 00

46980 Paterna, Valencia
+34 961 524 866
sales.es@danthermgroup.com

ROYAUME-UNI
Dantherm Group Ltd
Maldon CM9 4XD
+44 (0)1621 856611
sales.uk@danthermgroup.com

ITALIE
Dantherm Group S.p.A.
37010 Pastrengo (VR)
+39 045 6770533
sales.it@danthermgroup.com

POLOGNE
Dantherm Group Sp. z o.o.
62-023 Gądki
+48 61 65 44 000
sales.pl@danthermgroup.com

NORVÈGE
Dantherm Group AS
3138 Skallestad
+47 33 35 16 00
sales.no@danthermgroup.com

SUÈDE
Dantherm Group AB
602 13 Norrköping
+46 (0)11 19 30 40
sales.se@danthermgroup.com

SUISSE
Dantherm Group AG
CH-5405 Baden Dättwil
+41 43 500 00 50
sales.ch@danthermgroup.com

Concessionnaire :

02 2025

TENIR À JOUR
SUIVEZ-NOUS SUR :

danthermgroup.com