TROTEC
CLIMATE SOLUTIONS



DEUMIDIFICATORI PROFESSIONALI A CONDENSAZIONE

SERIE TTK S

CONTROLLO DELL'UMIDITÀ PER IL RIPRISTINO DI DANNI CAUSATI DALL'ACQUA, PER APPLICAZIONI DI ASCIUGATURA CONTINUA E PER CANTIERI EDILI

DANTHERMGROUP



Deumidificatori portatili
per qualsiasi applicazione



Deumidificatori robusti ed economici, ideali per il ripristino dei danni causati dall'acqua, l'asciugatura degli edifici e l'utilizzo continuo.

La serie TTK S è progettata appositamente per l'uso professionale in cantieri, progetti di restauro e applicazioni industriali di asciugatura. Questi deumidificatori a condensazione ad alte prestazioni garantiscono un controllo efficace dell'umidità, anche a basse temperature.

Progettata per durare nel tempo, la serie TTK S è caratterizzata da materiali di alta qualità che garantiscono lunga durata e affidabilità. Le maniglie integrate e le ruote in gomma consentono un facile trasporto.

L'uso di refrigeranti eco-compatibili e la tecnologia avanzata della pompa di calore ottimizzano le prestazioni e riducono il consumo energetico, minimizzando l'impronta di carbonio. Inoltre, la versatilità della serie TTK S la rende adatta a un'ampia gamma di applicazioni senza compromettere la potenza o l'efficienza.

SERIE TTK S

Applicazioni

- **Cantieri:**
  Asciugatura di nuovi edifici o progetti di ristrutturazione e restauro
- **Ripristino dei danni causati dall'acqua:**
  Rimuovere l'umidità dopo alluvioni, rotture di tubi, e altri incidenti legati all'acqua
- **Progetti di asciugatura continua:**
  Prevenire i danni da muffa e umidità in spazi umidi in modo continuo







Quale modello scegliere?

Specifiche	Unità	TTK 140 S	TTK 170 S	TTK 350 S	TTK 650 S
Capacità di deumidificazione	l/24h	28,5	35,5	63,5	88
Volume d'aria	m^3/h	580	580	490	925
Serbatoio dell'acqua	Litri	6	6	6	-
Campo di funzionamento	°C / % UR	5-32/35-95	5-32/35-95	5-32/35-95	5-32/35-95
Potenza assorbita	kW	0,6	0,6	1,4	2,1
Rumorosità	dB(A)	52	52	54	56
Peso	kg	27,5	32	39	52
Tipo/quantità di refrigerante	-	R290 /150	R290/150	R454C/650	R454C/1.050

Deumidificatori a condensazione

TTK 140 S




- Sbrinamento a gas caldo per un funzionamento efficiente a basse temperature
- Refrigerante ecologico (R290)
- Ideale per mantenere condizioni di asciutto in magazzini, officine e ambienti abitativi
- Realizzato con materiali di alta qualità, che garantiscono una lunga durata e affidabilità
- Maniglie integrate ad incasso e ruote in gomma per facilitare il trasporto e la movimentazione
- Tecnologia avanzata a pompa di calore per prestazioni ottimizzate
- Scarico della condensa per un'asciugatura continua
- Spegnimento automatico per comodità e sicurezza
- Adatto a un'ampia gamma di applicazioni, dall'asciugatura degli edifici al ripristino dei danni causati dall'acqua
- Altre opzioni su richiesta

Il TTK 140 S è un deumidificatore compatto ed economico che combina struttura robusta e prestazioni elevate. È ideale per mantenere l'aria asciutta in ambienti riscaldati e non, come aree abitative, magazzini e officine.

Accessori opzionali



Pompa per condensa esterna
- 6.100.003.020



Filtro dell'aria (filtro in pile)
- 7.710.000.332

Specifiche	Unità	TTK 140 S
Capacità di deumidificazione*	l/24h	28,5
Consumo specifico di energia (SEC)*	kWh/l	0,45
Portata d'aria	m^3/h	580
Intervallo di temperatura operativa	°C	5-32
Intervallo di umidità operativa	% UR	35-95
Consumo di energia max.	kW	0,6
Alimentazione	V/Hz	230/50
Rumorosità	dB(A)	52
Serbatoio della condensa	l	6
Cavo di alimentazione	m	1,6
Tipo/quantità di refrigerante	g	R290/150
Dimensioni del prodotto (h x l x p)	mm	605 x 400 x 400
Peso	kg	27,5

* 30°C/80% UR

MADE IN PORTUGAL

DANTHERMGROUP

Deumidificatori a condensazione

TTK 170 S




Il TTK 170 S è un deumidificatore versatile adatto a un'ampia gamma di applicazioni, tra cui il ripristino dei danni causati dall'acqua, l'asciugatura di nuovi edifici e il mantenimento di condizioni di asciutto in grandi spazi. Il suo design robusto e l'elevata capacità di deumidificazione lo rendono una scelta affidabile per più difficili.

- Struttura robusta per una maggiore durata in ambienti difficili
- Design carrellato con maniglia e grandi ruote per un facile trasporto
- Sbrinamento a gas caldo per un funzionamento efficiente a basse temperature
- Refrigerante ecologico (R290)
- Adatto per il ripristino dei danni causati dall'acqua e per l'asciugatura di nuovi edifici
- Costruito con materiali di alta qualità per un'affidabilità a lungo termine
- Tecnologia avanzata della pompa di calore per prestazioni ottimizzate
- Scarico della condensa per un'asciugatura continua
- Spegnimento automatico per comodità e sicurezza
- Ideale per un'ampia gamma di applicazioni, compresi grandi spazi e ambienti difficili
- Altre opzioni su richiesta

Accessori opzionali



Pompa per condensa esterna
- 6.100.003.020



Filtro dell'aria (filtro in pile)
- 7.710.000.332

Specifiche	Unità	TTK 170 S
Capacità di deumidificazione*	l/24h	35,5
Consumo specifico di energia (SEC)*	kWh/l	0,4
Portata d'aria	m^3/h	580
Intervallo di temperatura operativa	°C	5-32
Intervallo di umidità operativa	% UR	35-95
Consumo di energia max.	kW	0,6
Alimentazione	V/Hz	230/50
Rumorosità	dB(A)	52
Serbatoio della condensa	l	6
Cavo di alimentazione	m	3
Tipo/quantità di refrigerante	g	R290/150
Dimensioni del prodotto (h x l x p)	mm	963 x 490 x 500
Peso	kg	32

* 30°C/80% UR

TTK 350 S



Il TTK 350 S è un deumidificatore ad alte prestazioni progettato per applicazioni di asciugatura su larga scala. La sua struttura robusta e le sue caratteristiche avanzate lo rendono ideale per l'uso in cantieri edili, per il ripristino di danni causati dall'acqua e in altri ambienti difficili.


L'unità, robusta e compatta, pesa solo 39 kg ed è dotata di una tecnologia a pompa di calore all'avanguardia per ridurre il consumo energetico.

- Struttura robusta per una maggiore durata in ambienti difficili
- Design carrellato con maniglia e grandi ruote per un facile trasporto
- Sbrinamento a gas caldo per un funzionamento efficiente a basse temperature
- Refrigerante ecologico (R454C)
- Ideale per applicazioni di asciugatura su larga scala, come i cantieri edili e il ripristino dei danni causati dall'acqua
- Costruito con materiali di alta qualità per prestazioni di lunga durata
- Tecnologia avanzata a pompa di calore per prestazioni ottimizzate
- Scarico della condensa per un'asciugatura continua
- Spegnimento automatico per comodità e sicurezza
- Aldeale per un'ampia gamma di applicazioni impegnative
- Altre opzioni su richiesta

Accessori opzionali



Pompa per condensa esterna - 6.100.003.020



Filtro dell'aria (filtro in pile) - 7.710.000.334

Specifiche	Unità	TTK 350 S
Capacità di deumidificazione*	l/24h	63,5
Consumo specifico di energia (SEC)*	kWh/l	0,45
Portata d'aria	m^3/h	490
Intervallo di temperatura operativa	°C	5-32
Intervallo di umidità operativa	% UR	35-95
Consumo di energia max.	kW	1,4
Alimentazione	V/Hz	230/50
Rumorosità	dB(A)	54
Serbatoio della condensa	l	6
Cavo di alimentazione	m	3
Tipo/quantità di refrigerante	g	R454C/650
Dimensioni del prodotto (h x l x p)	mm	965 x 500 x 530
Peso	kg	39

* 30°C/80% UR

MADE IN PORTUGAL

TTK 650 S



- Struttura robusta per una maggiore durata in ambienti difficili
- Design carrellato con maniglia e grandi ruote per un facile trasporto
- Sbrinamento a gas caldo per un funzionamento efficiente a basse temperature
- Refrigerante ecologico (R454C)
- Adatto per attività di asciugatura su larga scala, come i cantieri edili e il ripristino di danni causati dall'acqua
- Costruito con materiali di alta qualità per un'affidabilità a lungo termine
- Tecnologia avanzata della pompa di calore per prestazioni ottimizzate
- Scarico della condensa per un'asciugatura continua
- Spegnimento automatico per comodità e sicurezza
- Ideale per un'ampia gamma di applicazioni impegnative
- Altre opzioni su richiesta


Il TTK 650 S è un potente deumidificatore progettato per le attività di asciugatura più impegnative. L'elevata capacità di deumidificazione e la struttura robusta lo rendono adatto ad applicazioni su larga scala, come cantieri e ripristino di danni causati dall'acqua.

Il resistente TTK 650 S pesa 52 kg ed è in grado di rimuovere 88 litri di umidità al giorno. È dotato di una tecnologia a pompa di calore all'avanguardia per ridurre il consumo energetico.

Accessori opzionali



Pompa per condensa esterna
- 6.100.003.020



Filtro dell'aria (filtro in pile)
- 7.710.000.335

Specifiche	Unità	TTK 650 S
Capacità di deumidificazione*	l/24h	88
Consumo specifico di energia (SEC)*	kWh/l	0,5
Portata d'aria	m^3/h	925
Intervallo di temperatura operativa	°C	5-32
Intervallo di umidità operativa	% UR	35-95
Consumo di energia max.	kW	2,1
Alimentazione	V/Hz	230/50
Rumorosità	dB(A)	56
Serbatoio della condensa	l	TTK 650 S non ha serbatoio
Cavo di alimentazione	m	3
Tipo/quantità di refrigerante	g	R454C/1.050
Dimensioni del prodotto (h x l x p)	mm	1.022 x 511 x 616
Peso	kg	52

* 30°C/80% UR

MADE IN PORTUGAL

DANTHERMGROUP

TROTEC
CLIMATE SOLUTIONS

DANIMARCA
Dantherm Denmark A/S
DK-7800 Skive
+45 96 14 37 00
sales.dk@danthermgroup.com

GERMANIA
Trotec GmbH
52525 Heinsberg
+49 2452 962-0
vertrieb.de@danthermgroup.com

22844 Norderstedt
+49 40 526 8790
sales.de@danthermgroup.com

FRANCIA
Dantherm Group SAS
69694 Vénissieux Cedex
+33 4 78 47 11 11

67850 Herrlisheim
+33 3 90 29 48 18
sales.fr@danthermgroup.com

SPAGNA
Dantherm Group SP SAU
28108 Alcobendas, Madrid
+34 91 661 45 00

46980 Paterna, Valencia
+34 961 524 866
sales.es@danthermgroup.com

REGNO UNITO
Dantherm Group Ltd
Maldon CM9 4XD
+44 (0)1621 856611
sales.uk@danthermgroup.com

ITALIA
Dantherm Group S.p.A.
37010 Pastrengo (VR)
+39 045 6770533
sales.it@danthermgroup.com

POLONIA
Dantherm Group Sp. z o.o.
62-023 Gądki
+48 61 65 44 000
sales.pl@danthermgroup.com

NORVEGIA
Dantherm Group AS
3138 Skallestad
+47 33 35 16 00
sales.no@danthermgroup.com

SVEZIA
Dantherm Group AB
602 13 Norrköping
+46 (0)11 19 30 40
sales.se@danthermgroup.com

SVIZZERA
Dantherm Group AG
CH-5405 Baden Dättwil
+41 43 500 00 50
sales.ch@danthermgroup.com

Rivenditore:

02 2025

RESTA AGGIORNATO
SEGUICI SU:

danthermgroup.com