Dantherm®
CLIMATE SOLUTIONS



PROFESJONELLE KONDENSAVFUKTERE

AD 935-935 S-955-975-995

SETTER NYE STANDARDER FOR BEKJEMPELSE AV FUKTIGHET
OG KONTROLL AV LUFTFUKTIGHET

DANTHERMGROUP

AD 935-935 S-955-975-995

MID F-GAS OEM







AD 935 S med 1 kW elektrisk varmeelement og 2x Ø100 mm kanaltilkoblinger

- CC6-kontrollenheten er kompatibel med fjernovervåkingsløsningen Simplify
- OEM-versjoner er tilgjengelig på forespørsel (minimum bestillingsantall 50)
- Bruk av standardiserte komponenter fra Dantherm Groups produktportefølje sikrer rask tilgang til reservedeler
- Integrert grensesnitt for tilbehør (duggpunktsett og ekstern hygrostat)
- Automatisk gjenkjenning av pumpesett
- Flere alternativer for drenering: AD 935, AD 935 S og AD 955 standard med Ø15 mm slangetilkobling, vanntank og pumpesett (ekstrautstyr)
- AD 975 og AD 995 er utstyrt med vannpumpe som standard
- MID-godkjent kWh-måler og en timeteller som ikke kan tilbakestilles, som standard
- 2-trinns vifte
- Integrert nattmodus gir mer stillegående drift i oppholdsrom
- R454C-kjølemiddel, ikke-giftig og ikke-brennbart, med ekstremt lav GWP (Global Warming Potential)
- Store hjul
- Teleskopisk håndtak
- Kan stables (AD 935, AD 935 S, AD 955)
- AD 935 S er i tillegg utstyrt med et 1 kW elektrisk varmeelement og 2x Ø100 mm kanaltilkoblinger
- Vedlikeholds- og servicevennlig

AD 9-serien er en nyvinning innen kondensavfuktingsteknologi som kombinerer banebrytende ytelsesegenskaper med tilpassbare og miljøvennlige løsninger. Serien av kondensavfuktere har fokus på brukervennlighet og har et standardisert og velprøvd design kombinert med et brukervennlig CC6-kontrollpanel som gjør det mulig å koble seg trådløst til Dantherm Groups fjernovervåkningssystem Simplify. AD 9-serien er konstruert for lang levetid, forenkler vedlikeholdet og sikrer problemfri drift i ulike profesjonelle tørkeapplikasjoner.



AD 935 S



AD 935



AD 955



AD 975



AD 995

AD 935-935 S-955-975-995

Dantherm AD 9 kondensavfukterserie:
Lang levetid, effektivitet og enkelt vedlikehold

AD 9-kondensavfukterne er designet med tanke på lang levetid og høy effektivitet. Enkel tilgang til de viktigste komponentene ved å fjerne front-/toppdekselet, gjør rengjøring og vedlikehold enkelt. I tillegg er alle komponenter enkle å bytte ut hvis de blir skadet, noe som sikrer problemfri drift.





CC6 kontrollpanel

Alle AD 9-enheter leveres som standard med et CC6-kontrollpanel som er forberedt for trådløs tilkobling til Dantherm Groups fjernovervåkingsløsning Simplify.

Funksjoner:

- Plug-and-play duggpunktsensor
- Plug and play ekstern av/på-tilkobling (med ekstern hygrostat)
- Programvareoppdatering via SD-kort
- Fullt grafisk visning, ingen oversettelse nødvendig
- Enkel betjening med 3 knapper
- Fargekodet statusindikering av romforholdene - rød, gul, grønn

simplify® CLIMATE SOLUTIONS

Fordelene med fjernovervåking med Simplify Climate Solutions

- Bytte mellom kontinuerlig drift/automatisk (innstilling av ønsket luftfuktighet)
- Avlesning av aktuelle verdier (luftfuktighet, temperatur, duggpunkt, fordampertemperatur, kWh)
- Trådløs programvareoppdatering
- Enhetens driftsstatus inkl. feilkoder
- På/av-bryting av enheten
- På/av av ekstra varmeelement (kun AD 935 S)

AD 935-935 S-955-975-995

Valgfritt tilbehør



Reservefilter
AD 935/AD 935 S - **2004639**
AD 955 - **2004640**
AD 975/ AD 995- **2004641**



Avløpsslange, PVC gjennomsiktig, 15 x 2 mm, 6 m
AD 935/AD 935 S/ AD 955 - **2004959**



Pumpesett
AD 935/ AD 935 S - **2002341**
AD 955 - **2002342**



Avløpsslange (pumpesett), Silikon gjennomsiktig, 9 mm
AD 975/ AD 995 - **2004960**



Thermaflex-slange, 100 mm, 6 m
AD 935 S - **2004961**



Utvendig hygrostat 1110552



Duggpunktsensor 032675

Spesifikasjoner	Enheter	AD 935	AD 935 S	AD 955	AD 975	AD 995
Kapasitet (30°C/80% RH)/Strømforbruk forbruk	l/24h/W	34/610	28/785	53/830	76/1070	95/1830
Kapasitet (20°C/60% RH)/Strømforbruk forbruk	l/24h/W	16,5/450	13/560	22,5/560	34,5/785	46,5/1282
Luftmengde (trinn 1/ trinn 2/ nattmodus)	m^3/h	300/420/300	450	290/550/290	750/900/750	750/900/750
Driftstemperaturområde	°C	5-30	5-30	5-30	5-30	5-30
Driftsfuktighetsområde	% RH	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90
Maks. strømforbruk	W	610	785	830	1070	1900
Strømforsyning	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Lydnivå	dB(A)	51	53	53	64	64
Kondensatbeholder	l	8	8	13	med pump	med pump
Kondensatavløp	mm	15	15	15	9	9
Pumpehøyde	m				4	4
Strømledning	m	5	5	5	5	5
Kjølemiddel		R454C	R454C	R454C	R454C	R454C
Produktstørrelse (h x b x d)	mm	860 x 391 x 508	860 x 391 x 505	845 x 452 x 538	906 x 502 x 547	906 x 502 x 547
Vekt	kg	35,4	39,4	41,8	48,3	58,2

Dantherm®
CLIMATE SOLUTIONS

DANMARK
Dantherm Denmark A/S
DK-7800 Skive
+45 96 14 37 00
sales.dk@danthermgroup.com

TYSKLAND
Dantherm GmbH
22844 Norderstedt
+49 40 526 8790
sales.de@danthermgroup.com

Trotec GmbH
52525 Heinsberg
+49 2452 962-0
vertrieb.de@danthermgroup.com

FRANKRIKE
Dantherm Group SAS
69694 Vénissieux Cedex
+33 4 78 47 11 11

67850 Herrlisheim
+33 3 90 29 48 18
sales.fr@danthermgroup.com

SPANIA
Dantherm Group SP SAU
28108 Alcobendas, Madrid
+34 91 661 45 00

46980 Paterna, Valencia
+34 961 524 866
sales.es@danthermgroup.com

STORBRITANNIA
Dantherm Group Ltd
Maldon CM9 4XD
+44 (0)1621 856611
sales.uk@danthermgroup.com

ITALIA
Dantherm Group S.p.A.
37010 Pastrengo (VR)
+39 045 6770533
sales.it@danthermgroup.com

POLEN
Dantherm Group Sp. z o.o.
62-023 Gądki
+48 61 65 44 000
sales.pl@danthermgroup.com

NORGE
Dantherm Group AS
3138 Skallestad
+47 33 35 16 00
sales.no@danthermgroup.com

SVERIGE
Dantherm Group AB
602 13 Norrköping
+46 (0)11 19 30 40
sales.se@danthermgroup.com

SVEITS
Dantherm Group AG
CH-5405 Baden Dättwil
+41 43 500 00 50
sales.ch@danthermgroup.com

Forhandler:

Juli 2024

HOLD DEG OPPDATERT
FØLG OSS PÅ

danthermgroup.com