



PPROFESJONELLE KONDENSAVFUKTERE

TTK S-SERIEN

FUKTIGHETSKONTROLL FOR SANERING AV VANNSKADER,
KONTINUERLIG TØR KING OG BYGGEPLASSER



Mobile avfuktere for alle bruksområder

Bærekraftige og prisvennlige avfuktere, ideelle for vannskadesanering, byggtørking og til kontinuerlig bruk i utfordrende miljøer.

TTK S-serien er utviklet for profesjonell bruk på byggeplasser, i restaureringsprosjekter og ved industriell tørking. Disse kondensavfukterne med høy ytelse sikrer effektiv fuktkontroll, selv ved lave temperaturer.

TTK S-serien er robust og har materialer av høy kvalitet for lang levetid og pålitelighet. Integrerte håndtak og gummihjul gjør det enkelt å transportere, noe som gjør de mobile avfukterne praktiske for hyppige endringer.

Bruken av miljøvennlige kjølemidler og avansert varmepumpe-teknologi optimaliserer ytelsen og reduserer energiforbruket, samtidig som karbonavtrykket minimeres. TTK S-seriens allsidighet gjør den dessuten egnet for et bredt spekter av bruksområder, uten at det går på bekostning av effekt eller effektivitet.



Bruksområder

- **Byggeplasser:**
Tørring av nye bygninger eller renovering og restaureringsprosjekter
- **Vannskadesanering:**
Fjern fuktighet etter oversvømmelser, rørbrudd, og andre vannrelaterte hendelser
- **Kontinuerlige tørkeprosjekter:**
Forhindrer mugg- og fuktskader i fuktige rom kontinuerlig



Hvilken modell passer for deg?

Spesifikasjoner	Enheter	TTK 140 S	TTK 170 S	TTK 350 S	TTK 650 S
Avfuktingskapasitet	l/24h	28,5	35,5	63,5	88
Luftmengde	m ³ /h	580	580	490	925
Vanntank	Liter	6	6	6	-
Driftsområde	°C / % RH	5-32/35-95	5-32/35-95	5-32/35-95	5-32/35-95
Maks. strømforbruk	kW	0,6	0,6	1,4	2,1
Lydnivå	dB(A)	52	52	54	56
Vekt	kg	27,5	32	39	52
Type/mengde kjølemiddel	-	R290 /150	R290/150	R454C/650	R454C/1,050




- Varmgassavriming for effektiv drift ved lave temperaturer
- Miljøvennlig kjølemiddel (R290)
- Ideell for å opprettholde tørre forhold i lagerrom, verksteder og oppholdsrom
- Laget av materialer av høy kvalitet
- Integrerte, innfelte håndtak og gummihjul for enkel transport og håndtering
- Avansert varmepumpeteknologi for optimalisert ytelse
- Kondensatavløp for kontinuerlig tørking
- Automatisk utkobling for bekvemmelighet og sikkerhet
- Egnet for et bredt spekter av bruksområder, fra tørking av bygninger til sanering av vannskader
- Andre alternativer på forespørsel

TTK 140 S er en kompakt og budsjettvennlig avfukter som kombinerer robust konstruksjon med høy ytelse. Den er ideell for å opprettholde tørre forhold i både oppvarmede og ikke oppvarmede rom, for eksempel oppholdsrom, lagerrom og verksteder.

Valgfritt tilbehør



**Ekstern
kondensatpumpe**
- 6.100.003.020



**Luftfilter
(filterfleece)**
- 7.710.000.332

Spesifikasjoner	Enheter	TTK 140 S
Avfukningskapasitet*	l/24h	28,5
Spesifikt energiforbruk (SEC)*	kWh/l	0,45
Luftmengde	m ³ /h	580
Driftstemperaturområde	°C	5-32
Driftsfuktighetsområde	% RH	35-95
Maks. strømforbruk	kW	0,6
Strømforsyning	V/Hz	230/50
Lydnivå	dB(A)	52
Kondensatbeholder	l	6
Strømledning	m	1,6
Type/mengde kjølemiddel	g	R290/150
Produktstørrelse (h x b x d)	mm	605 x 400 x 400
Vekt	kg	27,5

* 30 °C/80 % RF




- Robust konstruksjon for lang levetid i krevende miljøer
- Vognkonstruksjon med stanghåndtak og store hjul for enkel transport
- Varmgassavriming for effektiv drift ved lave temperaturer
- Miljøvennlig kjølemedium (R290)
- Egnet for vannskadesanering og tørking av nybygg
- Bygget av materialer av høy kvalitet for langvarig pålitelighet
- Avansert varmepumpeteknologi for optimalisert ytelse
- Kondensatavløp for kontinuerlig tørking
- Automatisk utkobling for komfort og sikkerhet
- Ideell for et bredt spekter av bruksområder, inkludert store rom og krevende miljøer
- Andre alternativer på forespørsel

TTK 170 S er en allsidig avfukter som egner seg for et bredt spekter av bruksområder, inkludert vannskadesanering, tørking av nye bygninger og opprettholdelse av tørre forhold i store rom. Den robuste konstruksjonen og den høye avfuktingskapasiteten gjør den til et pålitelig valg for krevende miljøer.

Valgfritt tilbehør



**Ekstern
kondensatpumpe**
- 6.100.003.020



**Luftfilter
(filterfleece)**
- 7.710.000.332

Spesifikasjoner	Enheter	TTK 170 S
Avfuktingskapasitet*	l/24h	35,5
Spesifikt energiforbruk (SEC)*	kWh/l	0,4
Luftmengde	m ³ /h	580
Driftstemperaturområde	°C	5-32
Driftsfuktighetsområde	% RH	35-95
Maks. strømforbruk	kW	0,6
Strømforsyning	V/Hz	230/50
Lydnivå	dB(A)	52
Kondensatbeholder	l	6
Strømledning	m	3
Type/mengde kjølemiddel	g	R290/150
Produktstørrelse (h x b x d)	mm	963 x 490 x 500
Vekt	kg	32

* 30 °C/80 % RF



- Robust konstruksjon for lang levetid i krevende miljøer
- Vognkonstruksjon med stanghåndtak og store hjul for enkel transport
- Varmgassavriming for effektiv drift ved lave temperaturer
- Miljøvennlig kjølemiddel (R454C)
- Ideell for tørking i stor skala, f.eks. på byggeplasser og ved vannskader, som f.eks. byggeplasser og vannskadesanering
- Bygget av materialer av høy kvalitet for langvarig ytelse
- Avansert varmepumpeteknologi for optimalisert ytelse
- Kondensatavløp for kontinuerlig tørking
- Automatisk utkobling for bekvemmelighet og sikkerhet
- Egnert for en lang rekke krevende miljøer
- Andre alternativer på forespørsel


TTK 350 S er en avfukter med høy ytelse som er utviklet for tørking i stor skala. Den robuste konstruksjonen og de avanserte funksjonene gjør den ideell for bruk på byggeplasser, ved vannskadesanering og i andre krevende miljøer.

Den robuste og kompakte enheten veier bare 39 kg, men er utstyrt med ledende varmepumpeteknologi for å redusere energiforbruket.

Valgfritt tilbehør



**Ekstern
kondensatpumpe**
- 6.100.003.020



**Luftfilter
(filterfleece)**
- 7.710.000.334

Spesifikasjoner	Enheter	TTK 350 S
Avfuktingskapasitet*	l/24h	63,5
Spesifikt energiforbruk (SEC)*	kWh/l	0,45
Luftmengde	m ³ /h	490
Driftstemperaturområde	°C	5-32
Driftsfuktighetsområde	% RH	35-95
Maks. strømforbruk	kW	1,4
Strømforsyning	V/Hz	230/50
Lydnivå	dB(A)	54
Kondensatbeholder	l	6
Strømledning	m	3
Type/mengde kjølemiddel	g	R454C/650
Produktstørrelse (h x b x d)	mm	965 x 500 x 530
Vekt	kg	39

* 30 °C/80 % RF



- Robust konstruksjon for lang levetid i krevende miljøer
- Vognkonstruksjon med stanghåndtak og store hjul for enkel transport
- Avriming med varmgass for effektiv drift ved lave temperaturer
- Miljøvennlig kjølemiddel (R454C)
- Egnert for store tørkeoppgaver, som f.eks. på byggeplasser og ved vannskadesanering
- Bygget av materialer av høy kvalitet for langsiktig pålitelighet
- Avansert varmepumpeteknologi for optimalisert ytelse
- Kondensatavløp for kontinuerlig tørking
- Automatisk utkobling for bekvemmelighet og sikkerhet
- Ideell for en lang rekke krevende bruksområder
- Andre alternativer på forespørsel


TTK 650 S er en kraftig avfukter som er utviklet for de mest krevende tørkeoppgavene. Den høye avfuktingskapasiteten og den robuste konstruksjonen gjør den egnet for store bruksområder, for eksempel på byggeplasser og ved vannskadesanering.

Den slitesterke TTK 650 S veier 52 kg og er i stand til å fjerne 88 liter fuktighet per dag. Den er utstyrt med ledende varmepumpeteknologi for å redusere energiforbruket.

Valgfritt tilbehør



**Ekstern
kondensatpumpe**
- 6.100.003.020



**Luftfilter
(filterfleece)**
- 7.710.000.335

Spesifikasjoner	Enheter	TTK 650 S
Avfuktingskapasitet*	l/24t	88
Spesifikt energiforbruk (SEC)*	kWh/l	0,5
Luftmengde	m ³ /h	925
Driftstemperaturområde	°C	5-32
Driftsfuktighetsområde	% RH	35-95
Maks. strømforbruk	kW	2,1
Strømforsyning	V/Hz	230/50
Lydnivå	dB(A)	56
Lydnivå dB(A) 56 Kondensatbeholder	l	TTK 650 S har ingen beholder
Strømledning	m	3
Type/mengde kjølemiddel	g	R454C/1 050
Produktstørrelse (h x b x d)	mm	1.022 x 511 x 616
Vekt	kg	52

* 30 °C/80 % RF

DANMARK

Dantherm Denmark A/S
DK-7800 Skive
+45 96 14 37 00
sales.dk@danthermgroup.com

TYSKLAND

Trotec GmbH
52525 Heinsberg
+49 2452 962-0
vertrieb.de@danthermgroup.com

FRANKRIKE

Dantherm Group SAS
69694 Vénissieux Cedex
+33 4 78 47 11 11

67850 Herrlisheim
+33 3 90 29 48 18
sales.fr@danthermgroup.com

SPANIA

Dantherm Group SP SAU
28108 Alcobendas, Madrid
+34 91 661 45 00

46980 Paterna, Valencia
+34 961 524 866
sales.es@danthermgroup.com

STORBRITANNIA

Dantherm Group Ltd
Maldon CM9 4XD
+44 (0)1621 856611
sales.uk@danthermgroup.com

ITALIA

Dantherm Group S.p.A.
37010 Pastrengo (VR)
+39 045 6770533
sales.it@danthermgroup.com

POLEN

Dantherm Group Sp. z o.o.
62-023 Gądki
+48 61 65 44 000
sales.pl@danthermgroup.com

NORGE

Dantherm Group AS
3138 Skallestad
+47 33 35 16 00
sales.no@danthermgroup.com

SVERIGE

Dantherm Group AB
602 13 Norrköping
+46 (0)11 19 30 40
sales.se@danthermgroup.com

SVEITS

Dantherm Group AG
CH-5405 Baden Dättwil
+41 43 500 00 50
sales.ch@danthermgroup.com

Forhandler:

HOLDE DEG OPPDATERT
FØLG OSS PÅ



danthermgroup.com