

Dantherm[®]
CLIMATE SOLUTIONS



PROFESJONALNE OSUSZACZE KONDENSACYJNE

AD 935-935 S-955-975-995

NOWE STANDARDY WALKI Z WILGOCIĄ I KONTROLI WILGOTNOŚCI

DANTHERMGROUP



AD 935 S z grzałką elektryczną 1 kW i przyłączami przewodów 2 x Ø100 mm

Seria AD 9 to przełom w technologii osuszania kondensacyjnego, która łączy w sobie najnowocześniejsze funkcje wydajności z konfigurowalnymi i przyjaznymi dla środowiska rozwiązaniami. Koncentrując się na wygodzie użytkownika, seria osuszaczy kondensacyjnych charakteryzuje się znormalizowaną i sprawdzoną konstrukcją w połączeniu z przyjaznym dla użytkownika panelem sterowania CC6, który umożliwia bezprzewodową łączność z systemem zdalnego monitorowania Simplify firmy Dantherm Group. Zaprojektowana z myślą o długiej żywotności, seria AD 9 jest prosta w obsłudze i zapewnia bezproblemową pracę podczas różnych profesjonalnych zastosowań w zakresie osuszania.

- Panel sterujący CC6 kompatybilny z systemem zdalnego monitorowania Simplify
- Wersje OEM dostępne na zamówienie (minimalne zamówienie 50 sztuk)
- Zastosowanie standardowych komponentów z portfolio produktów Dantherm Group zapewnia szybki dostęp do części zamiennych
- Zintegrowany interfejs dla akcesoriów (zestaw punktu rosy i zewnętrzny higrostat)
- Automatyczne wykrywanie zestawu pompy
- Kilka opcji odprowadzenia wody: AD 935, AD 935 S i AD 955 standardowo z przyłączem węża Ø15 mm, zbiornikiem wody i opcjonalnym zestawem pompy
- AD 975 i AD 995 standardowo wyposażone w pompę wody
- Zatwierdzony przez MID licznik kWh i nieresetowalny licznik godzin w standardzie
- 2 prędkości wentylatora
- Zintegrowany tryb nocny zapewnia cichą pracę w pomieszczeniach
- Czynnik chłodniczy R454C, nietoksyczny i niepalny, o wyjątkowo niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)
- Duże koła
- Uchwyt teleskopowy
- Możliwość piętrowania (AD 935, AD 935 S, AD 955)
- AD 935 S dodatkowo wyposażony w grzałkę elektryczną o mocy 1 kW i 2 przyłącza przewodu Ø100 mm
- Łatwe w konserwacji i serwisowaniu



AD 935 S



AD 935



AD 955



AD 975



AD 995

**Seria osuszaczy kondensacyjnych Dantherm AD 9:
Długa żywotność, wydajność i łatwa konserwacja**

Osuszacze kondensacyjne AD 9 zostały zaprojektowane z myślą o długiej żywotności i wysokiej wydajności. Łatwy dostęp do głównych podzespołów poprzez zdjęcie przedniej/górnej pokrywy, łatwe czyszczenie i konserwacja. Dodatkowo, wszystkie komponenty są łatwe do wymiany w przypadku uszkodzenia, zapewniając bezproblemową pracę.



Panel sterowania CC6

Wszystkie modele AD 9 są standardowo wyposażone w panel sterowania CC6 przygotowany do bezprzewodowego połączenia z systemem zdalnego monitorowania Simplify firmy Dantherm Group.

Cechy:

- Czujnik punktu rosy typu plug and play
- Zewnętrzne złącze włączania/wyłączania typu plug and play (z zewnętrznym higrostatem)
- Aktualizacja oprogramowania przez kartę SD
- W pełni graficzny wyświetlacz, nie wymaga tłumaczenia
- Prosta obsługa za pomocą 3 przycisków
- Kolorowy wyświetlacz stanu warunków w pomieszczeniu - czerwony, bursztynowy, zielony



**Zalety zdalnego monitorowania za pomocą
Simplify Climate Solutions**

- Przełączanie między pracą ciągłą/automatyczną (ustawienie docelowej wilgotności)
- Odczyt bieżących wartości (wilgotność, temperatura, punkt rosy, temperatura parownika, kWh)
- Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania
- Stan pracy urządzenia wraz z kodami błędów
- Włączanie/wyłączanie urządzenia
- Włączanie/wyłączanie dodatkowego elementu grzejnego (tylko AD 935 S)

Akcesoria opcjonalne

Zapasyowy filtr
AD 935/AD 935 S -
2004639
AD 955 - **2004640**
AD 975/ AD 995 -
2004641



**Wąż spustowy ,
przezroczysty PVC,**
15 x 2 mm, 6 m
AD 935/AD 935 S/
AD 955 - **2004959**



Zestaw pompy
AD 935/ AD 935 S -
2002341
AD 955 - **2002342**



**Wąż spustowy
(zestaw pompy),
przezroczysty silikon,**
9 mm
AD 975/ AD 995 -
2004960



Przewód Thermaflex,
100 mm, 6 m
AD 935 S - **2004961**



Zewnętrzny higrostat
1110552



Czujnik punktu rosy
032675

Specyfikacja	Jedn.	AD 935	AD 935 S	AD 955	AD 975	AD 995
Wydajność (30°C/80% RH)/ Pobór mocy	l/24h/W	34/610	28/785	53/830	76/1070	95/1830
Wydajność (20°C/60% RH)/ Pobór mocy	l/24h/W	16,5/450	13/560	22,5/560	34,5/785	46,5/1282
Przepływ powietrza (stopień 1/stopień 2/tryb nocny)	m³/h	300/420/300	450	290/550/290	750/900/750	750/900/750
Zakres temperatury roboczej	°C	5-30	5-30	5-30	5-30	5-30
Zakres wilgotności roboczej	% RH	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90
Maks. pobór energii	W	610	785	830	1070	1900
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Poziom hałasu	dB(A)	51	53	53	64	64
Zbiornik kondensatu	l	8	8	13	z pompą	z pompą
Odprowadzenie skroplin	mm	15	15	15	9	9
Wysokość pompy	m				4	4
Przewód zasilający	m	5	5	5	5	5
Czynnik chłodniczy		R454C	R454C	R454C	R454C	R454C
Wymiary produktu (wys. x dł. x szer.)	mm	860 x 391 x 508	860 x 391 x 505	845 x 452 x 538	906 x 502 x 547	906 x 502 x 547
Waga	kg	35,4	39,4	41,8	48,3	58,2

DANIA

Dantherm Denmark A/S
DK-7800 Skive
+45 96 14 37 00
sales.dk@danthermgroup.com

NIEMCY

Dantherm GmbH
22844 Norderstedt
+49 40 526 8790
sales.de@danthermgroup.com

FRANCJA

Dantherm Group SAS
69694 Vénissieux Cedex
+33 4 78 47 11 11

67850 Herrlisheim
+33 3 90 29 48 18
sales.fr@danthermgroup.com

HISZPANIA

Dantherm Group SP SAU
28108 Alcobendas, Madrid
+34 91 661 45 00

46980 Paterna, Valencia
+34 961 524 866
sales.es@danthermgroup.com

WIELKA BRYTANIA

Dantherm Group Ltd
Maldon CM9 4XD
+44 (0)1621 856611
sales.uk@danthermgroup.com

WŁOCHY

Dantherm Group S.p.A.
37010 Pastrengo (VR)
+39 045 6770533
sales.it@danthermgroup.com

POLSKA

Dantherm Group Sp. z o.o.
62-023 Gądko
+48 61 65 44 000
sales.pl@danthermgroup.com

NORWEGIA

Dantherm Group AS
3138 Skallestad
+47 33 35 16 00
sales.no@danthermgroup.com

SZWECJA

Dantherm Group AB
602 13 Norrköping
+46 (0)11 19 30 40
sales.se@danthermgroup.com

SZWAJCARIA

Dantherm Group AG
CH-5405 Baden Dättwil
+41 43 500 00 50
sales.ch@danthermgroup.com

Partner:

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
OBSERWUJ NAS NA



danthermgroup.com