



PROFESJONALNE OSUSZACZE KONDENSACYJNE

SERIA PORTA-DRY

IDEALNE DO TYMCZASOWEGO LUB STAŁEGO OSUSZANIA BUDYNKÓW
ORAZ USUWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ WODĘ



Wysokowydajne osuszacze do pracy ciągłej

Wydajne, wszechstronne rozwiązania do osuszania budynków, pracy ciągłej w różnych środowiskach i usuwania szkód spowodowanych przez wodę.

Seria Porta-Dry obejmuje modele Porta-Dry 400 i Porta-Dry 800, przeznaczone do osuszania budynków, ciągłego osuszania i usuwania szkód spowodowanych przez wodę. Te energooszczędne urządzenia wykorzystują przyjazne dla środowiska czynniki chłodnicze i zaawansowaną technologię pomp ciepła. Kompaktowe, trwałe i przyjazne dla użytkownika, są idealne dla profesjonalnych użytkowników i firm wynajmujących.

Porta-Dry 400 jest idealny do mniejszych zadań, oferując wydajność osuszania do 71 l/24h i zasięg dla ogrzewanych przestrzeni do 940 m³ a nieogrzewanych do 450 m³.

W przypadku większych, bardziej wymagających zadań, Porta-Dry 800 zapewnia do 95 l/24h i jest odpowiedni do ogrzewanych przestrzeni do 1600 m³ oraz nieogrzewanych do 800 m³.



Porta-Dry 400



Wysoka wydajność energetyczna

Oba modele wykorzystują przyjazne dla środowiska czynniki chłodnicze i zaawansowaną technologię pomp ciepła, aby zapewnić optymalne wykorzystanie energii.



Solidność i trwałość

Urządzenia są wykonane z wysokiej jakości materiałów i zaprojektowane do wymagających zastosowań, zapewniając długą żywotność i niezawodność.



Łatwość obsługi

Zintegrowane uchwyty i gumowe koła sprawiają, że są łatwe w obsłudze i transporcie, co czyni je szczególnie przyjaznymi dla użytkownika.



Elastyczność

Seria Porta-Dry jest odpowiednia do szerokiego zakresu zastosowań, od osuszania budynków po usuwanie szkód spowodowanych przez wodę, oraz może być stosowana w różnych środowiskach.



Porta-Dry 800

Zastosowania

- **Osuszanie budynków:**
Osuszanie nowych budynków lub podczas prac renowacyjnych lub rekonstrukcyjnych
- **Usuwanie szkód spowodowanych przez wodę:**
Usuwanie wilgoci po powodziach, pęknięciach rur, i innych uszkodzeniach związanych z wodą
- **Projekty ciągłego osuszania:**
Zapobieganie pleśni i uszkodzeniom w wilgotnych pomieszczeniach w sposób ciągły





- Solidna konstrukcja
- Licznik godzin pracy
- Konstrukcja ułatwiająca serwisowanie
- Łatwa obsługa i konserwacja
- Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy
- Obudowa stalowa, malowana proszkowo
- Odszranianie gorącym gazem
- Wydajna technologia pompy ciepła z odzyskiem energii
- Zintegrowany uchwyt ułatwiający przenoszenie
- Gumowe koła ułatwiają przenoszenie i transport
- Konstrukcja umożliwiająca piętrowanie ułatwia transport i przechowywanie
- Bezpośrednie przyłącze węża 3/4"

Oparty na wieloletnim doświadczeniu, zaprojektowany i wyprodukowany w Europie, osuszacz kondensacyjny Porta-Dry 400 został specjalnie stworzony do usuwania szkód spowodowanych przez wodę, osuszania budynków i trwałego osuszania dużych pomieszczeń.

To bardzo wytrzymałe i kompaktowe urządzenie waży zaledwie 45 kg, oraz zostało wyposażone w wiodącą technologię pompy ciepła z odzyskiem energii. Nie tylko optymalizuje to wydajność energetyczną, ale także umożliwia obsługę ogrzewanych pomieszczeń o kubaturze do 940 m³ i nieogrzewanych o kubaturze do 450 m³.

Osuszacz Porta-Dry 400 został wyposażony w gumowe koła oraz uchwyt, dzięki czemu jest idealny dla firm wynajmujących i innych, które cenią sobie elastyczność i łatwość użytkowania. Po skończonej pracy urządzenie można łatwo wyczyścić przy użyciu wody i powietrza pod wysokim ciśnieniem.

Specyfikacja	Jedn.	Porta-Dry 400
Wydajność osuszania (30°C/80% RH)	l/24h	71
Wydajność osuszania (20°C/60% RH)	l/24h	30
Wydajność osuszania (10°C/70% RH)	l/24h	19.5
Przepływ powietrza	m ³ /h	700
Zakres temperatury roboczej	°C	0-35
Zakres wilgotności roboczej	% RH	30-95
Maksymalny pobór mocy	kW	1.6
Zasilanie	V/Hz	230/50
Poziom hałasu (3 m)	dB(A)	67
Odpływ kondensatu	mm	19
Stopień ochrony	IP	22
Przewód zasilający	m	2,5
Typ/ilość czynnika chłodniczego	g	R454c/500
Wymiary produktu (wys. x szer. x dł.)	mm	1030/820 x 525 x 480
Waga	kg	45

Osuszacze kondensacyjne PORTA-DRY 800

Dantherm
CLIMATE SOLUTIONS



- Solidna konstrukcja
- Licznik godzin pracy
- Konstrukcja ułatwiająca serwisowanie
- Łatwa obsługa i konserwacja
- Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy
- Obudowa stalowa, malowana proszkowo
- Odszranianie gorącym gazem
- Wydajna technologia pompy ciepła z odzyskiem energii
- Zintegrowany uchwyt ułatwiający przenoszenie
- Gumowe koła ułatwiają przenoszenie i transport
- Konstrukcja umożliwiająca piętrowanie ułatwia transport i przechowywanie
- Bezpośrednie przyłącze węża 3/4"

Bazujący na wieloletnim doświadczeniu, zaprojektowany i wyprodukowany w Europie osuszacz kondensacyjny Porta-Dry 800 został specjalnie stworzony do usuwania szkód spowodowanych przez wodę, osuszania budynków i trwałego osuszania dużych pomieszczeń.

Ważący zaledwie 66 kg osuszacz Porta-Dry 800 łączy wyjątkową trwałość z mobilnością. Wyposażony jest w najnowocześniejszą technologię pompy ciepła z odzyskiem energii, optymalizującą wydajność energetyczną przy jednoczesnej skutecznej obsłudze przestrzeni do 1600 m³ (ogrzewanych) i 800 m³ (nieogrzewanych).

Wyposażony w wytrzymałe gumowe koła i ergonomiczny uchwyt, Porta-Dry 800 jest idealny dla firm wynajmujących i użytkowników, dla których priorytetem jest elastyczność i łatwość transportu. Po skończonej pracy urządzenie można szybko i dokładnie wyczyścić, na przykład za pomocą myjki ciśnieniowej.

Specyfikacja	Jedn.	Porta-Dry 800
Wydajność osuszania (30°C/80% RH)	l/24h	95
Wydajność osuszania (20°C/60% RH)	l/24h	46.5
Wydajność osuszania (10°C/70% RH)	l/24h	21.5
Przepływ powietrza	m ³ /h	900
Zakres temperatury roboczej	°C	0-35
Zakres wilgotności roboczej	% RH	35-100
Maksymalny pobór mocy	kW	2.1
Zasilanie	V/Hz	230/50
Poziom hałasu (3 m)	dB(A)	63
Odpływ kondensatu	mm	19
Stopień ochrony	IP	22
Przewód zasilający	m	2,5
Typ/ilość czynnika chłodniczego	g	R454c/760
Wymiary produktu (wys. x szer. x dł.)	mm	1020 x 630 x 585
Waga	kg	66

DANIA

Dantherm Denmark A/S
DK-7800 Skive
+45 96 14 37 00
sales.dk@danthermgroup.com

NIEMCY

Trotec GmbH
52525 Heinsberg
+49 2452 962-0
vertrieb.de@danthermgroup.com

FRANCJA

Dantherm Group SAS
69694 Vénissieux Cedex
+33 4 78 47 11 11

67850 Herrlisheim
+33 3 90 29 48 18
sales.fr@danthermgroup.com

HISZPANIA

Dantherm Group SP SAU
28108 Alcobendas, Madrid
+34 91 661 45 00

46980 Paterna, Valencia
+34 961 524 866
sales.es@danthermgroup.com

WIELKA BRYTANIA

Dantherm Group Ltd
Maldon CM9 4XD
+44 (0)1621 856611
sales.uk@danthermgroup.com

WŁOCHY

Dantherm Group S.p.A.
37010 Pastrengo (VR)
+39 045 6770533
sales.it@danthermgroup.com

POLSKA

Dantherm Group Sp. z o.o.
62-023 Gądko
+48 61 65 44 000
sales.pl@danthermgroup.com

NORWEGIA

Dantherm Group AS
3138 Skallestad
+47 33 35 16 00
sales.no@danthermgroup.com

SZWECJA

Dantherm Group AB
602 13 Norrköping
+46 (0)11 19 30 40
sales.se@danthermgroup.com

SZWAJCARIA

Dantherm Group AG
CH-5405 Baden Dättwil
+41 43 500 00 50
sales.ch@danthermgroup.com

Partner handlowy:

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
OBSERWUJ NAS NA:



danthermgroup.com