



PROFESJONALNE OSUSZACZE KONDENSACYJNE

SERIA TTK S

KONTROLA WILGOTNOŚCI PODCZAS USUWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ WODĘ, PROCESÓW OSUSZANIA CIĄGŁEGO ORAZ W BUDOWNICTWIE



Przenośne osuszacze powietrza do każdego zastosowania

Trwałe i niedrogie osuszacze, idealne do usuwania szkód spowodowanych przez wodę, osuszania budynków i ciągłego użytkowania w wymagających środowiskach.

Seria TTK S jest przeznaczona do profesjonalnego użytku na placach budowy, w projektach renowacyjnych oraz do osuszania przemysłowego. Te wysokowydajne osuszacze kondensacyjne zapewniają skuteczną kontrolę wilgoci, nawet w niskich temperaturach.

Seria TTK S została zaprojektowana z myślą o trwałości, a wysokiej jakości materiały zapewniają długą żywotność i niezawodność. Zintegrowane uchwyty oraz gumowe koła umożliwiają łatwy transport, dzięki czemu mobilne osuszacze są praktyczne w przypadku częstych zmian lokalizacji.

Zastosowanie ekologicznych czynników chłodniczych i zaawansowanej technologii pompy ciepła optymalizuje wydajność i zmniejsza zużycie energii, minimalizując ślad węglowy. Co więcej, wszechstronność serii TTK S sprawia, że jest ona odpowiednia do szerokiego zakresu zastosowań bez uszczerbku dla mocy i wydajności.



Zastosowania

- **Place budowy:**
Osuszanie nowych budynków lub podczas projektów remontowych i renowacyjnych
- **Usuwanie szkód spowodowanych przez wodę:**
Usuwanie wilgoci po powodziach, pęknięciach rur, i innych uszkodzeniach związanych z wodą
- **Projekty ciągłego osuszania:**
Zapobieganie pleśni i uszkodzeniom w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności w sposób ciągły

**Który model jest odpowiedni dla Ciebie?**

Specyfikacja	Jedn.	TTK 140 S	TTK 170 S	TTK 350 S	TTK 650 S
Wydajność osuszania	l/24h	28,5	35,5	63,5	88
Przepływ powietrza	m ³ /h	580	580	490	925
Pojemność zbiornika wody	l	6	6	6	-
Zakres pracy	°C / %RH	5-32/35-95	5-32/35-95	5-32/35-95	5-32/35-95
Moc wejściowa	kW	0,6	0,6	1,4	2,1
Poziom hałasu (1 m)	dB(A)	52	52	54	56
Waga	kg	27,5	32	39	52
Typ/ilość czynnika chłodniczego	-	R290 /150	R290/150	R454C/650	R454C/1,050




TTK 140 S to kompaktowy i niedrogi osuszacz, który łączy solidną konstrukcję z wysoką wydajnością. Idealnie nadaje się do utrzymywania suchych warunków zarówno w ogrzewanych, jak i nieogrzewanych pomieszczeniach, takich jak pomieszczenia mieszkalne, magazyny i warsztaty.

- Odszranianie gorącym gazem zapewnia wydajną pracę w niskich temperaturach
- Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy (R290)
- Idealny do utrzymywania suchych warunków w magazynach, warsztatach i pomieszczeniach mieszkalnych
- Wykonany z wysokiej jakości materiałów, zapewniających długą żywotność i niezawodność
- Zintegrowane uchwyty i gumowe koła ułatwiające transport i przenoszenie
- Zaawansowana technologia pompy ciepła dla zoptymalizowanej wydajności
- Odpływ kondensatu dla ciągłego osuszania
- Automatyczne wyłączanie dla wygody i bezpieczeństwa
- Odpowiedni się do szerokiego zakresu zastosowań, od osuszania budynków po usuwanie szkód spowodowanych przez wodę
- Inne opcje na życzenie

Akcesoria opcjonalne



Zewnętrzna pompa skroplin
- 6.100.003.020



Filtr powietrza (włóknina filtracyjna)
- 7.710.000.332

Specyfikacja	Jedn.	TTK 140 S
Wydajność osuszania*	l/24h	28,5
Jednostkowe zużycie energii (SEC)*	kWh/l	0,45
Przepływ powietrza	m ³ /h	580
Zakres temperatur pracy	°C	5-32
Zakres wilgotności pracy	% RH	35-95
Maks. pobór mocy	kW	0,6
Zasilanie	V/Hz	230/50
Poziom hałasu (1 m)	dB(A)	52
Zbiornik kondensatu	l	6
Przewód zasilający	m	1,6
Typ/ilość czynnika chłodniczego	g	R290/150
Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.)	mm	605 x 400 x 400
Waga	kg	27,5

* 30°C/80% WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ




TTK 170 S to wszechstronny osuszacz odpowiedni do szerokiego zakresu zastosowań, w tym do usuwania szkód spowodowanych przez wodę, osuszania nowych budynków i utrzymywania suchych warunków w dużych przestrzeniach. Solidna konstrukcja i wysoka wydajność osuszania sprawiają, że jest to niezawodny wybór dla wymagających środowisk.

- Solidna konstrukcja zapewniająca trwałość w wymagających środowiskach
- Konstrukcja wózka z uchwytem i dużymi kołami ułatwiającymi transport
- Odszranianie gorącym gazem zapewnia wydajną pracę w niskich temperaturach
- Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy (R290)
- Odpowiedni do usuwania szkód spowodowanych przez wodę i osuszania nowych budynków
- Zbudowany z wysokiej jakości materiałów zapewniających długotrwałą niezawodność
- Zaawansowana technologia pompy ciepła zapewniająca zoptymalizowaną wydajność
- Odpływ kondensatu zapewniający ciągłe osuszanie
- Automatyczne wyłączanie dla wygody i bezpieczeństwa
- Idealny do szerokiego zakresu zastosowań, w tym dużych przestrzeni i wymagających środowisk
- Inne opcje na życzenie

Akcesoria opcjonalne



Zewnętrzna pompa skroplin
- 6.100.003.020



Filtr powietrza (włóknina filtracyjna)
- 7.710.000.332

Specyfikacja	Jedn.	TTK 170 S
Wydajność osuszania*	l/24h	35,5
Jednostkowe zużycie energii (SEC)*	kWh/l	0,4
Przepływ powietrza	m ³ /h	580
Zakres temperatur pracy	°C	5-32
Zakres wilgotności pracy	% RH	35-95
Maks. pobór mocy	kW	0,6
Zasilanie	V/Hz	230/50
Poziom hałasu (1 m)	dB(A)	52
Zbiornik kondensatu	l	6
Przewód zasilający	m	3
Typ/ilość czynnika chłodniczego	g	R290/150
Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.)	mm	963 x 490 x 500
Waga	kg	32

* 30°C/80% WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ



TTK 350 S to wysokowydajny osuszacz przeznaczony do osuszania na dużą skalę. Jego solidna konstrukcja i zaawansowane funkcje sprawiają, że idealnie nadaje się do użytku na placach budowy, przy usuwaniu szkód spowodowanych przez wodę i w innych wymagających środowiskach.


Wytrzymałe i kompaktowe urządzenie o wadze zaledwie 39 kg, które zostało wyposażone w wiodącą technologię pompy ciepła w celu zmniejszenia zużycia energii.

- Solidna konstrukcja zapewnia trwałość w wymagających środowiskach
- Konstrukcja wózka z uchwytem i dużymi kołami ułatwia transport
- Odszranianie gorącym gazem zapewnia wydajną pracę w niskich temperaturach
- Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy (R454C)
- Idealny do zastosowań osuszania na dużą skalę, takich jak place budowy i usuwanie szkód spowodowanych przez wodę
- Zbudowany z wysokiej jakości materiałów zapewniających długotrwałą wydajność
- Zaawansowana technologia pompy ciepła dla zoptymalizowanej wydajności
- Odpływ kondensatu dla ciągłego osuszania
- Automatyczne wyłączanie dla wygody i bezpieczeństwa
- Odpowiedni do szerokiej gamy wymagających środowisk
- Inne opcje na życzenie

Akcesoria opcjonalne



Zewnętrzna pompa skroplin
-
6.100.003.020



Filtr powietrza (włóknina filtracyjna) -
7.710.000.334

Specyfikacja	Jedn.	TTK 350 S
Wydajność osuszania*	l/24h	63,5
Jednostkowe zużycie energii (SEC)*	kWh/l	0,45
Przepływ powietrza	m ³ /h	490
Zakres temperatury roboczej	°C	5-32
Zakres wilgotności roboczej	% RH	35-95
Maks. pobór mocy	kW	1,4
Zasilanie	V/Hz	230/50
Poziom hałasu (1 m)	dB(A)	54
Zbiornik kondensatu	l	6
Przewód zasilający	m	3
Typ/ilość czynnika chłodniczego	g	R454C/650
Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.)	mm	965 x 500 x 530
Waga	kg	39

* 30°C/80% WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ



- Solidna konstrukcja zapewnia trwałość w wymagających środowiskach
- Konstrukcja wózka z uchwytem i dużymi kołami ułatwia transport
- Odszranianie gorącym gazem zapewnia wydajną pracę w niskich temperaturach
- Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy (R454C)
- Odpowiedni do osuszania na dużą skalę, takich jak place budowy i usuwanie szkód spowodowanych przez wodę
- Zbudowany z wysokiej jakości materiałów zapewniających długotrwałą niezawodność
- Zaawansowana technologia pompy ciepła dla zoptymalizowanej wydajności
- Odływ kondensatu dla ciągłego osuszania
- Automatyczne wyłączanie dla wygody i bezpieczeństwa
- Idealny do szerokiej gamy wymagających zastosowań
- Inne opcje na życzenie


TTK 650 S to wydajny osuszacz przeznaczony do najbardziej wymagających zadań osuszania. Jego wysoka wydajność osuszania i solidna konstrukcja sprawiają, że nadaje się do zastosowań na dużą skalę, takich jak place budowy i usuwanie szkód spowodowanych przez wodę.

Wytrzymały TTK 650 S waży 52 kg i jest w stanie usunąć 88 litrów wilgoci dziennie. Urządzenie zostało wyposażone w wiodącą technologię pompy ciepła w celu zmniejszenia zużycia energii.

Akcesoria opcjonalne



Zewnętrzna pompa skroplin
-
6.100.003.020



Filtr powietrza (włóknina filtracyjna) -
7.710.000.335

Specyfikacja	Jedn.	TTK 650 S
Wydajność osuszania*	l/24h	88
Jednostkowe zużycie energii (SEC)*	kWh/l	0,5
Przepływ powietrza	m ³ /h	925
Zakres temperatury roboczej	°C	5-32
Zakres wilgotności roboczej	% RH	35-95
Maks. pobór mocy	kW	2,1
Zasilanie	V/Hz	230/50
Poziom hałasu (1 m)	dB(A)	56
Zbiornik kondensatu	l	TTK 650 S nie posiada zbiornika
Przewód zasilający	m	3
Typ/ilość czynnika chłodniczego	g	R454C/1,050
Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.)	mm	1022 x 511 x 616
Waga	kg	52

* 30°C/80% WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ

DANIA

Dantherm Denmark A/S
DK-7800 Skive
+45 96 14 37 00
sales.dk@danthermgroup.com

NIEMCY

Trotec GmbH
52525 Heinsberg
+49 2452 962-0
vertrieb.de@danthermgroup.com

FRANCJA

Dantherm Group SAS
69694 Vénissieux Cedex
+33 4 78 47 11 11

67850 Herrlisheim
+33 3 90 29 48 18
sales.fr@danthermgroup.com

HISZPANIA

Dantherm Group SP SAU
28108 Alcobendas, Madrid
+34 91 661 45 00

46980 Paterna, Valencia
+34 961 524 866
sales.es@danthermgroup.com

WIELKA BRYTANIA

Dantherm Group Ltd
Maldon CM9 4XD
+44 (0)1621 856611
sales.uk@danthermgroup.com

WŁOCHY

Dantherm Group S.p.A.
37010 Pastrengo (VR)
+39 045 6770533
sales.it@danthermgroup.com

POLSKA

Dantherm Group Sp. z o.o.
62-023 Gądko
+48 61 65 44 000
sales.pl@danthermgroup.com

NORWEGIA

Dantherm Group AS
3138 Skallestad
+47 33 35 16 00
sales.no@danthermgroup.com

SZWECJA

Dantherm Group AB
602 13 Norrköping
+46 (0)11 19 30 40
sales.se@danthermgroup.com

SZWAJCARIA

Dantherm Group AG
CH-5405 Baden Dättwil
+41 43 500 00 50
sales.ch@danthermgroup.com

Partner handlowy:

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
OBSERWUJ NAS NA:



danthermgroup.com