

HEYZO[®]
CLIMATE SOLUTIONS



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОСУШИТЕЛЬ
КТ 45

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ОСУШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОТ ВОДЫ, ЖИЛИЩНЫХ АССОЦИАЦИЙ
И СЛУЖБ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ

DANTHERMGROUP

КТ 45



**HEYLO
КТ 45**



Строительный осушитель КТ 45 с прочным пластиковым корпусом, компактный, надежный и удобный. Практичная регулируемая ручка и большие колеса делают его мобильным и удобным в использовании.

КТ 45 идеально подходит для сушки помещений в новых зданиях, подвалах или после повреждения водой, а также для снижения влажности в закрытых помещениях. Эта портативная установка обеспечивает быструю и эффективную сушку: при восстановлении повреждений от воды, в строительстве и сушке зданий, при реконструкции и реставрации, в общественных местах и многих других.



- Встроенный насос для конденсата
- Двигатель вентилятора высокого давления
- Счетчик часов и калиброванный счетчик энергии MID (кВтч)
- Возможность транспортировки в любом положении и готовность к мгновенной работе благодаря ротационному компрессору
- Переносной и штабелируемый
- Высокая мобильность благодаря регулируемой ручке и резиновым колесам
- Удобный держатель кабеля
- Подключение внешнего гигростата (опция)
- Подключение шланга отработанного воздуха для направленного отвода осушенного воздуха (опция)
- Шланговое соединение для структурной сушки
- Хладагент R-290, совместимый с F-газом

Аксессуары



Гигростат с кабелем 3м, штекер и фитинг
1 110 552



Подключаемый гигростат (10-90% RH/10-60°C)
1430047



Переходник для шланга 1 x 100мм
1 306 539



Переходник для шланга 3 x 50мм
1 306 553




Резервуар для воды
1 110 561

МОБИЛЬНОЕ ОСУШЕНИЕ


КТ 45

Характеристики	Единицы	КТ 45
Код товара		1110570
Производительность (30°C/80% RH)	л/24 ч	45
Макс. Производительность	л/24 ч	50
Поток воздуха	м ³ /ч	375
Производительность сушильной поверхности	м ² (ч=250/20°C/60%RH)	110
Параметры электросети	V/Hz	230/1ph/50
Макс. потребляемая мощность	кВт	0,93
Ток	А	4,2
Счетчик энергии кВтч		да (MID)
Счетчик часов		да
Диапазон работы: Температура	°C	5-35
Хладагент		R-290
Компрессор		Роторный
Размораживание		горячий газ электронный
Класс защиты		IP44
Уровень шума	дБ(А)	60
Размеры изделия (д x ш x в)	мм	500 x 465 x 930
Вес	кг	47

Области применения




Строительные площадки



Восстановление после повреждения водой




Сельское хозяйство




Здания и коммерческие помещения




Центры обработки данных и телекоммуникации



Промышленность и производство



Жилые помещения



Хранение, консервация и архивирование

Dantherm A/S

Marienlystvej 65
DK-7800 Skive
Дания
t. +45 96 14 37 00

Dantherm Ltd.

Unit 12, Galliford Road
Maldon CM9 4XD
Великобритания
t. +44 (0)1621 856611

Dantherm GmbH

Oststraße 148
22844 Norderstedt
Германия
t. +49 40 526 8790

Dantherm S.p.A.

Via Gardesana 11
37010 Pastrengo (VR)
Италия
t. +39 045 6770533

Dantherm Sp. z o.o.

ul. Magazynowa 5a
62-023 Gądkі
Польша
t. +48 61 65 44 000

Dantherm SP S.A.

C/Calabozos 6
(Polígono Industrial)
28108 Alcobendas, Мадрид
Испания
t. +34 91 661 45 00

Dantherm SAS

23 rue Eugène Hénaff
69694 Vénissieux Cedex
Франция
t. +33 4 78 47 11 11

Dantherm AS

Løkkeåsveien 26
3138 Skallestad
Норвегия
t. +47 33 35 16 00

Dantherm AB

Fridhemsvägen 3
602 13 Norrköping
Швеция
t. +46 (0)11 19 30 40

Dantherm LLC

Transportnaya 22/2
142800, Ступино
Московская область
Россия
t. +7 (495) 642 444 8

MCS China

Unit 2B, No. 512
Yunchuan Road
Baoshang, Shanghai, 201906
Китай
t. +8621 61486668

AirCenter AG

Täferenstrasse 14
CH-5405 Baden Dättwil
Швейцария
t. +41 43 500 00 50

Heylo GmbH

Im Finigen 9
28832 Achim
Германия
t. +49 4202 97550

SET Energietechnik GmbH

August-Blessing-Straße 5
71282 Hemmingen
Германия
t. +49 7150 94540

Дилер:

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС:



danthermgroup.com