



PROFESSIONELLA KONDENSATIONSANFUKTARE

PORTA-DRY-SERIEN

IDEALISK FÖR TILLFÄLLIG ELLER PERMANENT TORKNING AV BYGGNADER
OCH VATTENSKADESANERING



Högpresterande torkning för kontinuerlig användning

Effektiva, mångsidiga torkningslösningar för byggtorkning, kontinuerlig användning i olika miljöer och vattenskadesanering.

Porta-Dry-serien omfattar Porta-Dry 400 och Porta-Dry 800, som båda är avsedda för torkning av byggnader, kontinuerlig torkning och sanering av vattenskador. Dessa energieffektiva enheter använder miljövänliga köldmedier och avancerad värmepumpsteknik. De är kompakta, hållbara och användarvänliga och passar perfekt för professionella användare och uthyrningsföretag.

Porta-Dry 400 är idealisk för mindre uppgifter och har en avfuktningskapacitet på upp till 71 l/24h och täcker uppvärmda utrymmen på upp till 940 m³ och ouppvärmda utrymmen på upp till 450 m³.

För större, mer krävande jobb levererar Porta-Dry 800 upp till 95 l/24h och hanterar uppvärmda utrymmen upp till 1.600 m³ och ouppvärmda utrymmen upp till 800 m³.



Porta-Dry 400



Hög energieffektivitet

Båda modellerna använder miljövänliga köldmedier och avancerad värmepumpsteknik för att säkerställa optimal energianvändning.



Robusthet och hållbarhet

Apparaterna är tillverkade av högkvalitativa material och utformade för krävande användning, vilket garanterar lång livslängd och tillförlitlighet.



Enkel hantering

Tack vare integrerade handtag och gummihjul är enheterna lätta att transportera och hantera, vilket gör dem särskilt användarvänliga.



Flexibilitet

Porta-Dry-serien är lämplig för ett brett spektrum av applikationer, från torkning av byggnader till sanering av vattenskador, och kan användas i olika miljöer.



Porta-Dry 800

Tillämpningar

- **Byggnadstorkning:**
Torkning av nya byggnader eller renoverings- och restaureringsprojekt
- **Vattenskadesanering:**
Avlägsna fukt efter översvämningar, rörbrott, och andra vattenrelaterade incidenter
- **Kontinuerliga torkningsprojekt:**
Förhindra mögel- och fuktskador i fuktiga utrymmen kontinuerligt



Kondensavfuktare PORTA-DRY 400



- Robust konstruktion
- Driftstidsräknare
- Servicevänlig design
- Lätt att använda och underhålla
- Miljövänligt köldmedium
- Pulverlackerat stålhuspulverlackerat stålhus
- Varmgasavfrostning
- Kraftfull värmepumpsteknik med energiåtervinning
- Integrerat handtag för enkel hantering
- Gummihjul underlättar hantering och transport
- Stapelbar design för enkel transport och förvaring
- 3/4" direkt slanganslutning

Kondensavfuktaren Porta-Dry 400, som bygger på årtionden av erfarenhet och som har konceptualiserats och tillverkats i Europa, är särskilt utformad för vattenskadesanering, torkning av byggnader och permanent torkning av stora rum.

Den mycket robusta och kompakta enheten väger bara 45 kg, och är utrustad med ledande värmepumpsteknik med energiåtervinning. Detta optimerar inte bara energieffektiviteten, utan gör också att enheten kan hantera uppvärmda rum på upp till 940 m³ och ouppvärmda rum på upp till 450 m³.

Avfuktaren Porta-Dry 400 har försetts med gummihjul och handtag, vilket gör den idealisk för uthyrningsfirmor och andra som värdesätter flexibilitet och användarvänlighet. Efter användning är enheten också lätt att rengöra med vatten och högtrycksluft.

Specifikationer	Enheter	Porta-Dry 400
Avfuktningskapacitet (30°C/80% RH)	l/24h	71
Avfuktningskapacitet (20°C/60% RH)	l/24h	30
Avfuktningskapacitet (10°C/70% RH)	l/24h	19.5
Luftflöde	m ³ /h	700
Drifttemperaturområde	°C	0-35
Driftfuktighetsområde	% RH	30-95
Maximal effektförbrukning	kW	1.6
Strömförsörjning	V/Hz	230/50
Ljudnivå (3 m)	dB(A)	67
Kondensavlopp	mm	19
Skyddsklass	IP	22
Nätkabel	m	2,5
Köldmedietyper/-mängd	g	R454c/500
Produktstorlek (H x B x D)	mm	1030/820 x 525 x 480
Vikt	kg	45

Kondensavfuktare PORTA-DRY 800

Dantherm
CLIMATE SOLUTIONS



- Robust konstruktion
- Drifttidsräknare
- Servicevänlig design
- Lätt att använda och underhålla
- Miljövänligt köldmedium
- Pulverlackerat stålhuspulverlackerat stålhus
- Varmgasavfrostning
- Kraftfull värmepumpsteknik med energiåtervinning
- Integrerat handtag för enkel hantering
- Gummihjul underlättar hantering och transport
- Stapelbar design för enkel transport och förvaring
- 3/4" direkt slanganslutning

Kondensavfuktaren Porta-Dry 800, som bygger på årtionden av erfarenhet och är konstruerad och tillverkad i Europa, har utformats speciellt för vattenskadesanering, torkning av byggnader och permanent torkning av stora rum.

Porta-Dry 800 väger bara 66 kg och kombinerar exceptionell hållbarhet med portabilitet. Den har toppmodern värmepumpsteknik med energiåtervinning, vilket optimerar energieffektiviteten samtidigt som den effektivt hanterar utrymmen på upp till 1 600 m³ (uppvärmt) och 800 m³ (ouppvärmt).

Porta-Dry 800 är utrustad med robusta gummihjul och ett ergonomiskt handtag och är idealisk för uthyrningsföretag och användare som prioriterar flexibilitet och enkel transport. Efter användning kan enheten rengöras snabbt och noggrant, t.ex. med hjälp av en högtryckstvätt.

Specifikationer	Enheter	Porta-Dry 800
Avfuktningskapacitet (30°C/80% RH)	l/24h	95
Avfuktningskapacitet (20°C/60% RH)	l/24h	46.5
Avfuktningskapacitet (10°C/70% RH)	l/24h	21.5
Luftflöde	m ³ /h	900
Drifttemperaturområde	°C	0-35
Driftfuktighetsområde	% RH	35-100
Maximal effektförbrukning	kW	2.1
Strömförsörjning	V/Hz	230/50
Ljudnivå (3 m)	dB(A)	63
Kondensavlopp	mm	19
Skyddsklass	IP	22
Nätkabel	m	2,5
Köldmedietyyp/-mängd	g	R454c/760
Produktstorlek (H x B x D)	mm	1020 x 630 x 585
Vikt	kg	66

DANMARK

Dantherm Denmark A/S
DK-7800 Skive
+45 96 14 37 00
sales.dk@danthermgroup.com

TYSKLAND

Trotec GmbH
52525 Heinsberg
+49 2452 962-0
vertrieb.de@danthermgroup.com

FRANKRIKE

Dantherm Group SAS
69694 Vénissieux Cedex
+33 4 78 47 11 11

67850 Herrlisheim
+33 3 90 29 48 18
sales.fr@danthermgroup.com

SPANIEN

Dantherm Group SP SAU
28108 Alcobendas, Madrid
+34 91 661 45 00

46980 Paterna, Valencia
+34 961 524 866
sales.es@danthermgroup.com

STORBRITANNIEN

Dantherm Group Ltd
Maldon CM9 4XD
+44 (0)1621 856611
sales.uk@danthermgroup.com

ITALIEN

Dantherm Group S.p.A.
37010 Pastrengo (VR)
+39 045 6770533
sales.it@danthermgroup.com

POLEN

Dantherm Group Sp. z o.o.
62-023 Gądko
+48 61 65 44 000
sales.pl@danthermgroup.com

NORGE

Dantherm Group AS
3138 Skallestad
+47 33 35 16 00
sales.no@danthermgroup.com

SVERIGE

Dantherm Group AB
602 13 Norrköping
+46 (0)11 19 30 40
sales.se@danthermgroup.com

SCHWEIZ

Dantherm Group AG
CH-5405 Baden Dättwil
+41 43 500 00 50
sales.ch@danthermgroup.com

Givare: