



PROFESSIONELLA KONDENSATIONSANFUKTARE

TTK S-SERIEN

FUKTKONTROLL FÖR ÅTERSTÄLLANDE AV VATTENSKADOR,
KONTINUERLIG TORKNING OCH BYGGARBETSPLATSER



Mobila avfuktare för alla användningsområden

Slitstarka och budgetvänliga avfuktare, idealiska för vattenskadesanering, torkning av byggnader och kontinuerlig användning i krävande miljöer.

TTK S-serien är byggd för professionell användning på byggarbetsplatser, saneringsprojekt och industriella torkningsapplikationer. Dessa högpresterande kondensavfuktare säkerställer effektiv fuktkontroll, även vid låga temperaturer.

TTK S-serien är konstruerad för robust hållbarhet och har högkvalitativa material för lång livslängd och tillförlitlighet. Integrerade handtag och gummi hjul möjliggör enkel transport, vilket gör de mobila avfuktarna praktiska vid frekventa platsbyten.

Användningen av miljövänliga köldmedier och avancerad värmepumpsteknik optimerar prestandan och minskar energiförbrukningen samtidigt som koldioxidavtrycket minimeras. TTK S-seriens mångsidighet gör den dessutom lämplig för ett brett spektrum av applikationer utan att kompromissa med kraft eller effektivitet.



Tillämpningar

- **Byggarbetsplatser:**
Torka nya byggnader eller renovera och restaureringsprojekt
- **Vattenskadesanering:**
Avlägsna fukt efter översvämningar, rörbrott, och andra vattenrelaterade incidenter
- **Kontinuerliga torkningsprojekt:**
Förhindra mögel- och fuktskador i fuktiga utrymmen kontinuerligt



Vilken modell är rätt för dig?

Specifikationer	Enheter	TTK 140 S	TTK 170 S	TTK 350 S	TTK 650 S
Avfuktningskapacitet	l/24h	28,5	35,5	63,5	88
Luftflöde	m³/h	580	580	490	925
Vattentank	Liter	6	6	6	-
Driftområde	°C / % RH	5-32/35-95	5-32/35-95	5-32/35-95	5-32/35-95
Inmatad effekt	kW	0,6	0,6	1,4	2,1
Ljudnivå (1 m)	dB(A)	52	52	54	56
Vikt	kg	27,5	32	39	52
Köldmedietyper/-mängd	-	R290 /150	R290/150	R454C/650	R454C/1 050




- Avfrostning med varmgas för effektiv drift vid låga temperaturer
- Miljövänligt köldmedium (R290)
- Perfekt för att upprätthålla torra förhållanden i förråd, verkstäder och bostadsområden
- Tillverkad av högkvalitativa material, för lång livslängd och tillförlitlighet
- Integrerade infällda handtag och gummihjul för enkel transport och hantering
- Avancerad värmepumpsteknik för optimerad prestanda
- Kondensatavlopp för kontinuerlig torkning
- Automatisk avstängning för bekvämlighet och säkerhet
- Lämplig för ett brett spektrum av tillämpningar, från torkning av byggnader till sanering av vattenskador
- Andra tillval på begäran

TTK 140 S är en kompakt och budgetvänlig avfuktare som kombinerar robust konstruktion med hög prestanda. Den är idealisk för att upprätthålla torra förhållanden i både uppvärmda och ouppvärmda utrymmen, t.ex. vardagsrum, förråd och verkstäder.

Extra tillbehör



**Extern
kondensatpump**
- 6.100.003.020



**Luftfilter
(filterfleece)**
- 7.710.000.332

Specifikationer	Enheter	TTK 140 S
Avfuktningskapacitet*	l/24h	28,5
Specifik energiförbrukning (SEC)*	kWh/l	0,45
Luftflöde	m ³ /h	580
Drifttemperaturområde	°C	5-32
Driftfuktighetsområde	% RH	35-95
Max. strömförbrukning	kW	0,6
Strömförsörjning	V/Hz	230/50
Ljudnivå (1 m)	dB(A)	52
Kondensatbehållare	l	6
Nätkabel	m	1,6
Köldmedietyyp/-mängd	g	R290/150
Produktstorlek (h x b x d)	mm	605 x 400 x 400
Vikt	kg	27,5

* 30°C/80% RH




- Robust konstruktion för hållbarhet i krävande miljöer
- Vagnsdesign med stånghandtag och stora hjul för enkel transport
- Varmgasavfrostning för effektiv drift vid låga temperaturer
- Miljövänligt köldmedium (R290)
- Lämplig för vattenskadesanering och torkning av nya byggnader
- Tillverkad av högkvalitativa material för hög tillförlitlighet
- Avancerad värmepumpsteknik för optimerad prestanda
- Kondensatavlopp för kontinuerlig torkning
- Automatisk avstängning för bekvämlighet och säkerhet
- Idealisk för ett brett spektrum av applikationer, inklusive stora utrymmen och krävande miljöer
- Andra alternativ på begäran

TTK 170 S är en mångsidig avfuktare som lämpar sig för ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive vattenskadesanering, torkning av nya byggnader och upprätthållande av torra förhållanden i stora utrymmen. Den robusta konstruktionen och den höga avfuktningskapaciteten gör den till ett pålitligt val för krävande miljöer.

Extra tillbehör



**Extern
kondensatpump**
- 6.100.003.020



**Luftfilter
(filterfleece)**
- 7.710.000.332

Specifikationer	Enheter	TTK 170 S
Avfuktningskapacitet*	l/24h	35,5
Specifik energiförbrukning (SEC)*	kWh/l	0,4
Luftflöde	m ³ /h	580
Drifttemperaturområde	°C	5-32
Driftfuktighetsområde	% RH	35-95
Max. strömförbrukning	kW	0,6
Strömförsörjning	V/Hz	230/50
Ljudnivå (1 m)	dB(A)	52
Kondensatbehållare	l	6
Nätkabel	m	3
Köldmedietyyp/-mängd	g	R290/150
Produktstorlek (h x b x d)	mm	963 x 490 x 500
Vikt	kg	32

* 30°C/80% RH



- Robust konstruktion för hållbarhet i krävande miljöer
- Vagnsdesign med barhandtag och stora hjul för enkel transport
- Avfrostning med varmgas för effektiv drift vid låga temperaturer
- Miljövänligt köldmedium (R454C)
- Idealisk för storskaliga torkningsapplikationer, t.ex. byggarbetsplatser och vattenskadesanering
- Byggt av högkvalitativa material för lång livslängd
- Avancerad värmepumpsteknik för optimerad prestanda
- Kondensatavlopp för kontinuerlig torkning
- Automatisk avstängning för bekvämlighet och säkerhet
- Lämplig för ett stort antal krävande miljöer
- Andra tillval på begäran


TTK 350 S är en högpresterande avfuktare avsedd för storskaliga torkningsapplikationer. Dess robusta konstruktion och avancerade funktioner gör den idealisk för användning på byggarbetsplatser, vid sanering av vattenskador och i andra krävande miljöer.

Den robusta och kompakta enheten väger bara 39 kg, men har utrustats med ledande värmepumpsteknik för att minska energiförbrukningen.

Extra tillbehör



**Extern
kondensatpump**
- 6.100.003.020



**Luftfilter
(filterfleece)**
- 7.710.000.334

Specifikationer	Enheter	TTK 350 S
Avfuktningskapacitet*	l/24h	63,5
Specifik energiförbrukning (SEC)*	kWh/l	0,45
Luftflöde	m ³ /h	490
Drifttemperaturområde	°C	5-32
Driftfuktighetsområde	% RH	35-95
Max. strömförbrukning	kW	1,4
Strömförsörjning	V/Hz	230/50
Ljudnivå (1 m)	dB(A)	54
Kondensatbehållare	l	6
Nätkabel	m	3
Köldmedietyyp/-mängd	g	R454C/650
Produktstorlek (h x b x d)	mm	965 x 500 x 530
Vikt	kg	39

* 30°C/80% RH



- Robust konstruktion för hållbarhet i krävande miljöer
- Vagnsdesign med stånghandtag och stora hjul för enkel transport
- Avfrostning med varmgas för effektiv drift vid låga temperaturer
- Miljövänligt köldmedium (R454C)
- Lämplig för storskaliga torkuppgifter, t.ex. byggarbetsplatser och vattenskadesanering
- Byggt av högkvalitativa material för långsiktig tillförlitlighet
- Avancerad värmepumpsteknik för optimerad prestanda
- Kondensatavlopp för kontinuerlig torkning
- Automatisk avstängning för bekvämlighet och säkerhet
- Idealisk för ett brett spektrum av krävande tillämpningar
- Andra tillval på begäran


TTK 650 S är en kraftfull avfuktare avsedd för de mest krävande torkningsuppgifterna. Dess höga avfuktningskapacitet och robusta konstruktion gör den lämplig för storskaliga tillämpningar, t.ex. byggarbetsplatser och vattenskadesanering.

Den tåliga TTK 650 S väger 52 kg och kan avlägsna 88 liter fukt per dag. Den har utrustats med ledande värmepumpsteknik för att minska energiförbrukningen.

Extra tillbehör



**Extern
kondensatpump**
- 6.100.003.020



**Luftfilter
(filterfleece)**
- 7.710.000.335

Specifikationer	Enheter	TTK 650 S
Avfuktningskapacitet*	l/24h	88
Specifik energiförbrukning (SEC)*	kWh/l	0,5
Luftflöde	m ³ /h	925
Drifttemperaturområde	°C	5-32
Driftfuktighetsområde	% RH	35-95
Max. strömförbrukning	kW	2.1
Strömförsörjning	V/Hz	230/50
Ljudnivå (1 m)	dB(A)	56
Kondensatbehållare	l	TTK 650 S har ingen behållare
Nätkabel	m	3
Köldmedietyper/-mängd	g	R454C/1 050
Produktstorlek (h x b x d)	mm	1.022 x 511 x 616
Vikt	kg	52

* 30°C/80% RH

DANMARK

Dantherm Denmark A/S
DK-7800 Skive
+45 96 14 37 00
sales.dk@danthermgroup.com

TYSKLAND

Trotec GmbH
52525 Heinsberg
+49 2452 962-0
vertrieb.de@danthermgroup.com

FRANKRIKE

Dantherm Group SAS
69694 Vénissieux Cedex
+33 4 78 47 11 11

67850 Herrlisheim
+33 3 90 29 48 18
sales.fr@danthermgroup.com

SPANIEN

Dantherm Group SP SAU
28108 Alcobendas, Madrid
+34 91 661 45 00

46980 Paterna, Valencia
+34 961 524 866
sales.es@danthermgroup.com

STORBRITANNIEN

Dantherm Group Ltd
Maldon CM9 4XD
+44 (0)1621 856611
sales.uk@danthermgroup.com

ITALIEN

Dantherm Group S.p.A.
37010 Pastrengo (VR)
+39 045 6770533
sales.it@danthermgroup.com

POLEN

Dantherm Group Sp. z o.o.
62-023 Gądko
+48 61 65 44 000
sales.pl@danthermgroup.com

NORGE

Dantherm Group AS
3138 Skallestad
+47 33 35 16 00
sales.no@danthermgroup.com

SVERIGE

Dantherm Group AB
602 13 Norrköping
+46 (0)11 19 30 40
sales.se@danthermgroup.com

SCHWEIZ

Dantherm Group AG
CH-5405 Baden Dättwil
+41 43 500 00 50
sales.ch@danthermgroup.com

Givare: